

## 为您推荐优质小型振动压路机手扶式单轮压路机

产品名称	为您推荐优质小型振动压路机手扶式单轮压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

## 产品详情

手推单轮汽油压路机型号及价格 山东小型压路机市场价 人推小型压道机

陕西修路用小型振动碾 小型压路机价格 手推压路机型号大全

青海小型汽油压路机市场价 宁夏银川修路用人推小型压道机 迷你微型压路机 山东烟台压路机

济宁康本生产的小型压路机畅销全国各地，售后三包，质保一年！

产品参数：轮宽\*轮径：600mm\*430mm 本机重量：315kg 工作重量可达1.8吨

压实回填土深度 15cm 压实沥青深度 10cm

把手可折叠 不占空间！

汽油机采用本田gx160型汽油机

燃油箱容量 5l 传动方式 链条皮带 液压油容量 20l 水箱容量 21l

行驶速度 3km 每小时 可前进可后退

山东济宁康本工程机械有限公司成立于2010年，主要以小型工程机械研发、生产为主的企业，公司与时俱进，通过科技研发结合传统机械制造生产出具有种高性价比的小型工程机械，目前我公司生产的小型压路机非常受到市场认可，解决了大型压路机无法施工及费用高的情况，我们生产的小压路机体积小巧，可以自行走前进倒退都非常灵活，在工作的时候可以进行振动，也是产品的一大特点，因此也叫手扶式振动小压路机

# 振动压路机应选择合理的压实速度与遍数

合理的压实速度，对减少碾压时间，提高作业效率有十分重要的意义。在施工中，保持适当的恒定碾压速度是非常必要的。一般速度控制在2~4km/h，轮胎压路机可适当提高，但不超过5km/h。速度过低，会使摊铺与压实工序间断，影响压实质量，从而可能需要增加压实遍数来提高压实度。碾压速度过快，会产生推移、横向裂纹等。

选择碾压速度的基本原则是：在保证沥青混合料碾压质量的前提下，最大限度地提高碾压速度，从而减少碾压遍数，提高工作效率。

## 2、选择合理的振频和振幅

目前，越来越多的振动压路机被用来碾压沥青混合料，为了获得最佳的碾压效果，合理地选择振频和振幅是非常重要的。

振频主要影响沥青面层的表面压实质量。振动压路机的振频比沥青混合料的固有频率高一些，则可获得较好的压实效果。试验表面，对于沥青混合料的碾压，其振频多在42~50hz的范围内选择。

振幅主要影响沥青面层的压实深度。当碾压层较薄时，宜选用高振频、低振幅;而碾压层较厚时，则可在较低振频下，选取较大的振幅，以达到压实的目的。

对于沥青路面，通常振幅可在0.4-0.8mm内进行选择。yzc12型压路机的振幅范围为0.37-0.75mm，特别适合碾压沥青路面。

碾压薄摊铺料时，可以关闭两个钢轮的振动系统，进行静作用碾压，或者选择一个钢轮以小振幅振动。驾驶员也可试验在各种参数下碾压，从中选择最佳方案。

**联系人：孟倩**

手机：18863701203

座机：0537-2177980

传真：0537-3280903

qq：1531038206

邮箱：1531038206@qq.com