

伽师县宿舍PVC扣板安装

产品名称	伽师县宿舍PVC扣板安装
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	型号:多种 制作工艺:进入自动高温高压挤出线。原材料通过200度以上高温挤压成型产出集成墙板材 装机容量:700~750kg/m
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。集成墙板安装简单与便捷，只需要直接安装就可以，不需要任何其他处理，就可以安装。防潮性能比较好：集成墙板防潮性能好，可以长期保持干燥状态。隔音好：噪音对我们的生活有很大的影响，集成墙板隔音效果很好，适合在卧室装修。集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装修材料，其材质是在第二代集成墙面，是把竹木纤维、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料，当时采用铝箔夹发泡层制作而成，2011年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成，这种材料目前在市面上属于新型环保建材，它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。集成墙面具有明显优势：1、相对于普通装修，在人工方面节约成本在2万左右（由于装修概念不同，节约成本不同，此数据无法直接定义）。2、材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，人工成本投入较大，本产品基本对毛坯房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，本产品墙纸；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，本产品遇水性状不会改变。相对于油漆，本产品具有强地环保性能，家装完成之后，可以直接入住，对人体任何伤害。相对于瓷砖，本产品可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。3、本产品较之于其他墙面材料，具有很强地环保性能。4、本产品颜色多样，在实际使用过程中，客户可根据自我要求改变产品搭配要求，时尚靓丽。集成墙面按材料分共分为五种：一种材料采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成；第二种是纳米纤维类，另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合，塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面：是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层，再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥，硅酸钙，金属做为基底，覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。我们公司秉承“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，优良的质量为生存根本，我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。