

pag淬火剂

产品名称	pag淬火剂
公司名称	湖南纽麦迪新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纽麦迪
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路一段358号上河国际商业广场C2栋1419房
联系电话	0731-88299168 15580956000

产品详情

pag淬火剂作为覆盖面最广最大的水基淬火介质，我司主要生产两种型号的pag水基淬火液（ma-018和ma-028），采用进口原材料经过一系列工艺流程制造，产品的各种性能均达到了国内外pag淬火液一流水平。

pag水
外观
比重
运动粘
逆熔点
ph值
防锈性
30 相

ma-018用于水淬钢种以及绝大多数油淬钢种的整体浸淬，包括渗碳与碳氮共渗钢件，也适用于各类感应加热件的淬火。ma-028更适用于感应件的喷淋淬火和铝合金固溶加热的淬火。常用钢种浓度见下表。

5%
10%
15%
20%

*表示渗碳或碳氧共渗后淬火，其余为整体淬火。

备注：1.当适用浓度低于5%，每吨槽液应另外添加约4公斤由本公司所生产的添加剂。

2.本表中只列举了部分常用的钢种，其他钢种可参考表中相近碳含量和淬透性的钢种来确定适用浓度。

3.表中所列举的四组钢种，各组所对应的浓度范围都是能提供的参考浓度，形状复杂，壁厚较小以及要求变形小的工件，宜选用较高浓度。反之，形状简单，壁厚较大，尤其为调质淬火的工件，宜选用较低浓度。

鉴于以上情况，我司建议在初次使用pag淬火液时，最好是先做小样试验，以便选出最佳的使用浓度。