

# 鲁尔接头性能测试仪一体机

产品名称	鲁尔接头性能测试仪一体机
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:ZH1962-F 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

### 产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏进行选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：符合GB/T1962.1-2015、GB/T1962.2-2001及ISO80369-1~20、YY/T0916.1~20标准中相关条款设计制造

测试项目：测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标

ISO80369与YY/T0916测试项目：压力衰减泄漏、正压液体滴落泄漏、负压空气泄漏、应力开裂、抗轴向负载分离、抗旋开扭矩分离、抗过载（滑丝）性能。

公称容量：1ml~60ml、任意选择。

轴向力：0N~80N 误差不大于±2%

内部水压：0kPa~400kPa可任意设定，误差不大于±0.5%

分离力：10N~70N 误差不大于±2%

保持时间：1~60s 误差不大于±0.5s任意设定

扭矩:0.010N.m ~ 0.500N.m

负压：-10~-94kPa（可调）误差不大于±1%；

负压泄漏率分辨率：-0.0001Pa.m<sup>3</sup>/s

正压泄漏率分辨率:0.0001Pa.m<sup>3</sup>/s

自带正压起源：功率800W

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：20kg 外形尺寸：400 × 350 × 384（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

我代表上海远梓电子科技有限公司向您介绍我们最新推出的鲁尔接头性能测试仪一体机，该设备具备完美的品质和先进的技术。作为专业设备厂家直供，我们为您提供全国上门培训服务，确保您能充分利用并掌握该设备的操作技巧。

作为上海远梓品牌最新推出的一款设备，鲁尔接头性能测试仪一体机型号为ZH1962-F。它的产地是江苏，这代表着它经过严格的生产工艺和质量管理体系的把控，确保设备的稳定性和可靠性。

该设备的操作非常简单，无需专业的技术背景即可上手。它配备了中英文系统和Linux系统，用户可以根据个人喜好选择使用语言。此外，针式打印机的免费升级系统能够实时打印出测试结果，方便用户进行数据记录和分析。

鲁尔接头性能测试仪一体机还支持第三方证书的使用，这意味着您可以根据需要进行非标定的测试，对特殊要求的接头进行性能评估。这是市场上同类产品所不具备的功能，为您提供更加灵活和全面的测试需求。

在考虑购买该设备时，有一点需要您注意，它需要终身维护。作为上海远梓品牌的设备，我们承诺为您提供终身维护服务，确保设备的正常运行和可持续使用。我们的专业维修团队将会随时为您解决设备使用中遇到的任何问题。

除了以上的优势和功能外，鲁尔接头性能测试仪一体机还拥有许多可能被忽略的细节和知识。例如，设备内部的芯片采用了先进的聚酰亚胺（PI）材料，具备优异的耐高温和耐化学腐蚀性能，能够在各种恶

劣环境下保持稳定工作。此外，设备采用了专利的抗干扰技术，能够有效减少外界干扰对测试结果的影响，提高测试的准确性和可靠性。

总而言之，作为一款具备先进技术和完美品质的设备，上海远梓的鲁尔接头性能测试仪一体机ZH1962-F将会是您性能测试工作中的得力助手。我们提供全国上门培训服务，确保您能快速上手并熟练操作该设备。无论您是专业技术人员还是初学者，我们的设备将会为您提供准确、可靠的测试结果。选择上海远梓的鲁尔接头性能测试仪一体机，就是选择您事业成功的关键一步。