

广州深华供应GR系列高压灭菌器

产品名称	广州深华供应GR系列高压灭菌器
公司名称	广州市深华生物技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:高压灭菌器 型号:高压灭菌器
公司地址	广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087326315 13711661602

产品详情

广州深华公司提供的gr系列gr60dr/gr60df/gr60da灭菌器质量过硬，物美价廉 gr系列灭菌器（60/85/110升）满足未来实验室的需求 gr系列智能灭菌器 一步到位的选择，免除升级换代的烦恼

gr系列gr60dr/gr60df/gr60da灭菌器产品主要特点 大直径灭菌腔
40cm的大直径灭菌腔提供超大空间，满足各种各样的灭菌需要 微电脑控制系统
采用了的“inspiration”高速微电脑智能控制系统，功能强大，不但实现了灭菌过程的全自动控制，而且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录及将来的扩展升级。管理层级分为用户、用户管理员、工程师三级，便于灭菌器的良好使用与管理

废弃物灭菌模式 专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 干燥功能
干燥彻底，符合ce标准 冷却锁open温度 每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁open温度，防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤 灭菌温度 105-138 功能
机械连锁 独特的八柱式连锁装置，比一般的连锁更安全可靠；电动式双内锁 控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力，只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖，确保使用人员的安全 六种预置程序
可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼脂的融化保温等, 琼脂处理功能
可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理 定时启动功能
可以预约启动时间，使灭菌器按预约时间启动 记忆存储系统
用户可设置自己的参数，创建多达60条程序并随时调用

排汽控制 灭菌完成后，排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽 校验接口
提供温度、压力检验接口，方便进行检验 自动进水功能
免除频繁加水的不便，同时配备水位传感器，缺水自动停机并报警饱和蒸汽监测系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。

gr系列gr60dr/gr60df/gr60da灭菌器技术参数表 型 号

gr60dr/gr60df/gr60da 容量(l) 60 灭菌腔尺寸 (mm)

400 × 505 灭菌腔材料 sus304不锈钢 额定电源 220v/50hz 额定功率(w) 2900 灭菌温度 105—138 灭菌时间
1—300分钟 融化温度 60—100 融化时间 1—300分钟 保温温度 45—60 保温时间 1—9999分钟
干燥时间预置范围 1-300分钟（仅gr60dr/gr85dr/gr110dr）冷却锁open温度预置范围

固体及琼脂模式40—99 ，液体及废弃物模式为40-80 排气温度预置范围 73—104 排汽模式
全自动内排，内置蒸汽收集瓶 开盖方式 翻盖式 定时器预置范围 0-6天延迟 压力表显示范围 0-0.6mpa
腔盖打开温度设定 可设置腔盖打开温度 额定工作压力 0.27 mpa 控制器

“ inspiration ” 高速微电脑智能控制系统 记忆存储功能

可对个固有操作模式进行修改，并存储记忆起来，可创建60程序程 安全装置 “ 八柱均分式 ” 连锁装置，
电动式双内锁，过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏
电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统

集气瓶、水位板、排水软管 附件 2个不锈钢提篮 其它配件

可选购不锈钢提桶，打印机，冷却风扇，物品温度计

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。