

塑料常温浸泡脱漆剂

产品名称	塑料常温浸泡脱漆剂
公司名称	深圳市兴阳辉科技有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	广东深圳宝安区松岗街道燕罗路188号恒邦科技园A3栋第三层
联系电话	0755-27137580 13828835816

产品详情

脱漆王—产品特性：1.本品为白色乳状液体，无味，不燃烧。2.本品无味无毒，质量稳定，环保高效。3.不损伤基材，清洗前后分子量不变，实现高回收率；清洗后pc透明光亮，附加值高。4.无须浓硫酸，工艺过程一步完成，简单安全。5.清洗时间短，节约能源，有效提高生产率，适合连续大规模自动化生产，大幅降低劳动成本。工艺简单环保，无毒无害。6.洗后材质透亮，不发黄，不变脆，一次全面脱清。

1.脱漆王用途？答：脱漆王主要用于清除金属、模板、废旧可回收废料、各种用品产品上的旧漆膜,而且不会损伤基材,深圳市兴阳辉科技有限公司塑料脱漆王专为塑料pc类回收（pvc/ps/pe/pet/abs/pp/pmma）和光盘回收而设计，快速、全面彻底去除漆面和金属镀层，不损害片基材质特性,对金属产品无任何侵蚀的一种工业化学品。

2.脱漆王在浸泡处理时是否散发出有毒气/有味气体？
答：本公司脱漆王是：无味、无毒、无害、安全环保等特点。

3.若将脱漆王产品兑水比例及浸泡时间、温度如何控制？答：塑料、金属因产品不同处理时间和温度控制也不相同，具体详细说明在订购时附有说明（属于商业性质问题）。

4.漆层、镀层的厚薄对处理时间是否有影响？该怎样控制？答：一般膜层越厚处理时间越长，具体时间根据工件确定。可小量试验，实验时注意观察脱漆现象，以确定具体的操作时间。满意后再大面积使用。

a使用说明

1.请将本品存放于阴凉避光处；2.若不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗；

3.使用完毕后请注意密封；b施工注意事项 1.溶液配制：加水于干净的清洗池中，按需要加入相应比例脱漆剂，充分搅拌均匀后常温浸泡或升至所需温度使用。2.溶液维护：有清洗过程中，溶液会减少或浓度会降低，应定时加入相应脱漆剂，当油腊或固体污物太多时滤出回用。

3.一般使用建议配合1%~5%烧碱使用可得到更快更省的效果，对重胶水及强油墨或烤漆均适用。

4.使用过后的药水澄清后可再次反复几十次使用，c使用方法：将废料破碎，按比例将清洗液兑水，将已破碎的塑料浸入兑水后的清洗液中，加热搅拌约3小时后，用清水冲洗即可。

清洗产品前后效果图及施工步骤：1.使用脱漆王产品，清洗前后效果图；

2.使用脱漆王一般施工流程，供参考因产品不同相应步骤也不同；

深圳市兴阳辉科技有限公司提供的品牌脱漆王类型是工业用清洗剂的脱漆水产品信息描述以及报价:脱漆王是具有极强的溶解漆膜的能力,脱漆、退镀、速度快、效率高;适用范围较宽,适用于醇酸、硝基、聚脲醛橡胶型乙烯、环氧、聚酯、聚氨酯等各种喷漆、烤漆,塑料脱镀,金属退镀(表面退金、银、铜、钛

、镍、铬及镀层贵金属的专业用品，具有快速溶解金属镀层材质、无黑点、不发黄、不变脆、不伤底材、操作绝对安全、环保等特性。脱漆王适用的相关产品及特点：适用于各种头盔pc、pc奶瓶、净水pc瓶、pc水桶、pc光盘、pc灯罩、pc光盘、pc广告牌、手机壳、pc眼镜片、眼镜框的表面清洗等；产品其它名称：光盘脱漆剂退镀剂、编织袋油墨清洗剂常温清洗、abs烤漆脱除剂、ps脱漆剂、其它pet, pp, pe, pvc, po等脱漆剂，不干胶清洗剂、酸奶瓶常温油墨清洗剂、奶瓶脱漆剂，眼镜片脱色剂，烤漆脱除剂等pc光盘脱漆脱膜剂、pc汽车灯罩脱膜脱漆剂、pc奶瓶脱墨剂、pc眼镜片脱色脱膜剂、pc眼镜框脱漆剂、pc硬膜、不干胶清洗剂、ps脱漆剂、abs脱漆剂、abs褪镀剂、编织袋油墨常温清洗剂、po/ps酸奶瓶常温脱墨剂、pe/pp瓶油墨常温清洗剂、pp/pe不干胶清洗剂、ps不干胶清洗剂、pet不干胶清洗剂、复合材料的清洗分离、pet磁带/录像带处理剂、pc手机框脱漆剂、pp/pe脱漆剂、pet脱漆剂、手机外壳脱漆剂、pa-12眼镜片脱色脱膜剂、汽车保险杠改性pp脱漆剂等；本产品特点：1.适用范围广，各类塑料制品均可适用，不损伤基材，回收率高，清洗后pc透明光亮，附加值高；2.无需浓硫酸，工艺过程一步完成，简单安全；3.清洗时间短，节约能源，提高生产效率；4.适合连续大规模自动化生产，大副降低劳动成本；5.工艺过程无毒、无害、安全环保。也属长寿药水，可反复使用数十次。大大降低生产成本。增加利润。

一. 供应脱漆王pvc胶管除蜡水

脱漆王pvc胶管除蜡水是专为pvc胶管除蜡而设计的，能全面完整地清除蜡面，洗后胶管不变色，不伤底材。整个工艺简单有效，一次性完成，成本低，本品无味、无毒、不污染环境。脱漆王pvc胶管除蜡水适应范围：pvc基材表面蜡的清除。脱漆王pvc胶管除蜡水使用方法：按比例配兑药水，放入pvc管，加热30分钟，脱净过水即可脱漆王pvc胶管除蜡水注意事项：

1. 请存放于阴凉避光处
2. 不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗
3. 长期作业请带胶手套

二. 脱漆王皮革布料多种粘合材料分解剂适用于两种或两种以上粘合材料的解胶分离，脱漆王皮革nn分解剂使用方法：常温下浸泡1-3小时，粘合层即完全分离，不伤底材，不改变各层材料颜色。脱漆王皮革nn分解剂使用操作简单，无需特制设备，用一容器即可完成整个工序，本品具有无味无毒不燃烧等特征，不伤害皮肤，安全环保，分解后材料可作为原材料使用。三. 供应脱漆王牌tpr上脱pu脱漆水，适用于tpr材料上脱pu表层，常温下浸泡处理，操作非常简单，无需容器，

供应脱漆王牌tpr上脱pu脱漆水产品特点：1.无味，不燃烧，无毒害，不损伤基材。2.使用方便，简单易操做，只需浸泡处理（15至60分钟）无需加热或使用清洗机械

- 3.经济实用，浸泡液可过虑循环使用，不易挥发。

供应脱漆王牌tpr上脱pu脱漆水使用方法：

- 1.在常温（25~35度）条件下浸泡处理

。将脱漆剂原液倒入某容器中，再将工件投入到药水中浸泡，漆块脱落后捞出即可。若工件表面残留漆层，用有压力的清水冲洗，牢固涂层建议延长浸泡时间。

- 2.脱漆工件要晾干，不得有水方可使用。

供应脱漆王牌tpr上脱pu脱漆水注意事项：

- 1.操作场所要注意通风，脱漆液应加盖密封放置入于阴凉处。

2.操作时请戴橡胶手套。于不慎溅入眼应用大量清水冲洗，有必要时考虑就医。四. 电脑键盘键褪字脱漆剂，是兴阳辉科技有限公司最新研制成果，本品针对键盘难脱激光印字，采用综合方式，能有效褪除键上的字迹，不伤底材，脱漆后可仍作为按键重复利用，减少浪费，是键盘回收商及制造商的最好备品。本品环保，无毒无味，无害，操作过程简单，药水可循环利用。五. 兴阳辉脱漆王不锈钢表面退镀脱漆剂，具有超强溶解漆膜的功效，脱漆、退镀速度快、效率高，适用各种金属（不锈钢、铁）表面退金、银、铜、钛、镍、铬及其他贵金属镀层，能快速溶解金属镀层材质、不变色、不改变金属物理结构等特性。脱漆退镀工艺过程只需1--2小时，全面彻底清除金属电镀层，还原材料本色。

六. 兴阳辉脱漆王abs脱漆剂专门用于abs喷漆、烤漆的脱漆。它广泛用于玩具、汽车、摩托车、电脑（电视）壳、游戏机、家电外壳及装饰材料abs烤漆面的清洗脱除，还原abs原有的本色。该产

品对基材无危害且回收处理成本低、环保。产品特性： 1. 适应面广，对大多数在abs漆面、喷油面及不干胶均有特效 2. 基材受到保护，不会被二次着色 3. 无需使用有机溶剂、且无毒、无害、安全 4. 废液可循环使用，大大降低了回收处理的成本
适用范围：玩具、汽车、摩托车、电脑（电视）壳、游戏机、家电外壳及装饰材料abs烤漆面的清洗脱除
使用方法：先将废料破碎，倒入按比例兑水的清洗液中，加热搅拌约3小时，脱净过清水即可
注意事项：

1. 本产品是脱漆王制品，请存放于阴凉避光处 2. 不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗 3. 长期作业请带胶手套 相关产品： pvc脱漆剂 abs脱漆剂 pet脱漆剂 光盘pc处理剂 塑料薄片清洗剂 pc眼镜类脱漆剂 汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂 pp-pe废料脱漆脱墨剂
七. 深圳市兴阳辉科技有限公司 脱漆王汽车pc仪表板清洗剂是兴阳辉公司研制的最新成果；洗后pc仪表板清亮透明、不发黄、不变脆，附加值高。产品特性：彻底清除漆面 洗后pc仪表板清亮纯净附加值高 大幅降低成本，日处理3-5吨仅需工人3-8人 无害化技术设计，pc仪表板完整回收，不污染环境 适应范围：各种汽车pc仪表板
适应方法：先将废料，倒入按比例兑水的清洗液中，加热脱洗，脱净过水即可 注意事项：

1. 本产品是脱漆王制品，请存放于阴凉避光处 2. 不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗 3. 长期作业请带胶手套 相关产品： pc塑料类脱漆剂 abs脱漆剂 pet脱漆剂 光盘pc处理剂 高效脱漆剂 环保脱漆剂 无毒脱漆剂 塑料薄片清洗剂 pc眼镜类脱漆剂 汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂
八. 脱漆王常温橡胶分解剂，针对塑钢材料上粘合的橡胶，有效进行分离，操作简单方便，常温下浸泡即可。产品特点：

1. 无味，不燃烧，无毒害，不损伤基。
2. 使用方便，简单易操做，只需浸泡处理无需加热或使用清洗机械；
3. 经济实用，浸泡液可过虑循环使用，不易挥发。 使用方法：

1. 在常温（25~35度）条件下浸泡处理。将分解剂原液倒入槽容器中，再将塑钢工件投入，待橡胶脱落后捞出即可。若工件表面残留橡胶层，用有压力的清水冲洗，牢固涂层建议延长浸泡时间。
2. 脱漆工件要晾干，不得有水方可使用

九. 脱漆王废旧光盘必备品 对回收光盘快速、彻底地清除光盘基材表面的uv胶、金属反射层、染料层、印刷油墨等。配合阳辉塑料脱漆王工艺技术条件，制品拉丝能达到2张600目的品质，是回收处理废旧光盘的必备品。适用于：各种dvd、vcd、cd-rom、cd等破碎光盘。 十. 兴阳辉pet脱漆剂 xyh-pet2610505是专门为低温pet的表面的除漆而设计的，洗后pet不变脆、不发黄、能全面完整地清除各种漆面及饰面，注塑成型后工件透明清亮。产品特性：

1. 无毒、无味、不污染环境、安全 2. 工艺过程不伤基材，洗后不变脆、不发黄，注塑成型后透亮
3. 工艺过程一次性完成，成本低、回收率高 4. 能全面彻底的除漆，洗后显基材原有的基色 适用范围：pet基材的各种漆面、饰面 使用方法：

先将废料破碎，倒入按比例兑水的清洗液中，加热搅拌约1~2小时，脱净过水即可 注意事项：

1. 请存放于阴凉避光处 2. 不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗 3. 长期作业请带胶手套
相关产品： pvc脱漆剂 abs脱漆剂 pet脱漆剂 光盘pc处理剂 塑料薄片清洗剂 pc眼镜类脱漆剂 汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂 pp-pe废料脱漆脱墨剂

十一. 脱漆王pp-pe脱漆剂能快速清除pp-pe各种漆面，同时能完整保护基材免遭二次着色污染，洗后显示基材原色。作业过程无味、无毒、工艺简单、成本低，是大规模该类废料再生处理的理想用品。产品特性： 1. 无需使用浓硫酸，无人身安全的危险性
2. 洗后材质无二次上色的危险，基材显示原色 工艺过程简单有效，一次完成脱漆，
3. 成本低无味、无毒、无环境污染，清洁生产 适用范围:pp、pe表面各种漆面、饰面的脱除 相关产品：

pvc脱漆剂 abs脱漆剂 pet脱漆剂 光盘pc处理剂 塑料薄片清洗剂 pc眼镜类脱漆剂

汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂 pp-pe废料脱漆脱墨剂 十二. 脱漆王ps-

pu聚氨酯胶分解剂, 可把各种胶物脱除干净 脱漆王是具有极强的溶解漆膜的能力,脱漆、退镀、速度快、效率高; 适用范围较宽, 适用于醇酸、硝基、聚脲醛橡胶型乙烯、环氧、聚酯、聚氨酯等各种喷漆、烤漆, 塑料脱镀,金属退镀(表面退金、银、铜、钛、镍、铬及镀层贵金属的专业用品, 具有快速溶解金属镀层材质、不发黄、不变脆等特性。 脱漆王—产品特性:

- 1.本品为白色乳状液体, 无味, 不燃烧。
- 2.本品无味无毒, 质量稳定, 环保高效。
- 3.不损伤基材, 清洗前后分子量不变, 实现高回收率; 清洗后塑料透明光亮, 附加值高。
- 4.无须浓硫酸, 工艺过程一步完成, 简单安全。
- 5.清洗时间短, 节约能源, 有效提高生产率, 适合连续大规模自动化生产, 大幅降低劳动成本。工艺简单环保, 无毒无害。
- 6.洗后材质透亮, 不发黄, 不变脆, 一次全面脱清。
- 7.对操作工人无任何损伤。

十三》脱漆王pet录像带高效环保脱漆剂是本公司最新技术成果; 该产品无毒, 安全, 环保, 对工人无害; 洗后pet清亮透明、不发黄、不变脆, 可直接用于拉丝, 附加值高。 产品特性:

工艺过程彻底漆面清除表面磁粉及粘胶层 洗后pet清亮纯净, 不粘磁粉, 附加值高

无需破碎, 大幅降低成本, 日处理20吨仅需工人30-40人

无害化技术设计, pet及磁粉完整回收, 不污染环境 适应范围: 各种pet基材的录像带、录音带

适应方法: 先将废料破碎, 倒入按比例兑水的清洗液中, 加热约3小时, 脱净过水即可 注意事项:

1. 本产品是脱漆王制品, 请存放于阴凉避光处
2. 不慎溅入眼睛, 请用大量清水冲洗
- 3.

长期作业请带胶手套

十四》.脱漆王汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂是针对国内外汽车改性pp保险杠的漆面脱除而设计

的。能彻底清除基材的底漆、金属漆及抗磨面漆。不改变基材原有(新料)的物理化学指标, 洗后产品可直接用于汽车保险杠的制造。 有效清除各种底漆、金属漆、抗磨面漆

对基材材质特性无影响, 成品上漆光滑不起点, 无气裂 无害化技术设计, 废水液可反复循环使用, 清洁生产适应范围: 各种中高档轿车用改性pp材料漆面的清洗脱除使用方法: 将废料破碎, 放入按比例兑水的脱漆王汽车改性pp保险杠环保脱漆褪镀剂清洗液中, 加热搅拌约4小时, 脱净后捞出过清水即可。 注意事项: 1. 本产品是脱漆王制品, 请存放于阴凉避光处

2. 不慎溅入眼睛, 请用大量清水冲洗

- 3.

长期作业请带胶手

十五》塑料薄片清洗剂是我司脱漆王清洗技术的重大突破,是国内首家专业用于塑料薄片脱胶。具有快速、全面彻底去除胶面、金属反射层,不伤害片基材质特性, 工艺过程无毒、无害、不燃烧、环保、塑料回收率达99.5%以上的特点。

十六》脱漆王系列之不加温脱漆剂是兴阳辉科技有限公司研发脱漆王环保、无毒加温型脱漆剂

之后又一大创新型脱漆产品, 本品是一种环保型脱漆剂, 对酚醛树脂、醇酸树脂等漆膜具有很好的剥离、脱除效果, 亦适用于耐碱性较好的镁、玻璃脱漆及其合金的脱漆处理。可应用于塑料、金属表面喷镀处理中不合格漆膜的脱除工序。亦适用于两种塑料, 两种皮革的分离, 且完全不伤害材质 脱漆王皮革布料多种粘合材料分解剂适用于两种或两种以上粘合材料的解胶分离, 脱漆王皮革nn分解剂使用方法: 常温下浸泡1-3小时, 粘合层即完全分离, 不伤底材, 不改变各层材料颜色。 脱漆王皮革nn分解剂使用操作简单, 无需特制设备, 用一容器即可完成整个工序, 本品具有无味无毒不燃烧等特征, 不伤害皮肤, 安全环保, 分解后材料可作为原材料使用。

亦适用于橡胶和塑料的分离且不伤害材质, 同样适用于五金材料 欢迎来电咨询洽谈

1脱漆王脱漆系列里包涵塑料pc类回收(pvc/ps/pe/pet/abs/pp/pmma)和光盘回收而设计, 能快速彻底清除光盘基材表面的uv胶, 金属反射层、染料层、印刷油墨、烤漆、喷漆等; 全面彻底去处漆面和金属镀层, 不损害片基材质特性, 同时适用于个别塑料的分离使用。本品无毒无味、不燃烧, 工艺过程无噪音、无废气、无害, 安全环保, 是塑料回收处理企业的必备用品。工艺过程只需1.5-2小时, 全面彻底清除印刷油墨、烤漆、喷漆、不干胶标贴; 金属退镀(表面退金、银、铜、钛、镍、铬、锡、铝金属镀层

。你可以先拿样版来本公司试版，本公司脱漆王产品根据客户需求生产，五吨以上的需提前预顶欢迎来电咨询。

深圳兴阳辉科技有限公司脱水机有独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动；

2：工业脱水机转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用；

3：工业脱水机特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠；

4：工业脱水机采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步启动至正常转速,运转平稳无振动。

欢迎来电咨询深圳兴阳辉科技有限公司 油压式切胶机特点*适用于大型塑胶产品、大型管材、板材、胶头等材料的裁断再生利用；*本系列产品全钢板焊接，构造坚固，设计合理，占地面积小；

*液压系统控制，操作简易、安全，剪切力大，生产效率高；

欢迎来电咨询深圳兴阳辉科技有限公司1.超大容量；

2.可清洗多种塑料废料3.清洗效率高4.清洗效果好欢迎来电咨询深圳兴阳辉科技有限公司

通用型除腊清洗剂 一、适用范围: a.适合机械抛光后金属工件产品的除腊,脱污、除油。

b.适合于批量多,产量大的工件除腊、除污,更节省成本. c. 适合粘稠干性油污的清洗（其他方法难以清除的）作用:能快速去除工件表面腊层，表面干净，清爽。适合的材料:适合所有金属（钢、铜、铝、铁.....

）去抛光腊。清洗铜铝件不会变色。二、优点: 1 除腊去污速度快，效果好；能去除厚的腊层。 2

使用成本低，降低企业成本。 3 各种材料通用，解决了市场上相对于铜铝件除腊会变色的问题。 4

减轻工人劳动强度，生产效率高，成本低。 三、使用寿命:

1公斤原液在处理表面积60~80平方米范围内药液成份不会损失. 四.使用方法:

1、将脱脂剂与水配兑，比例为1：25~30

2、溶液加温到60~80度，可采用浸泡、气流或配合超声波清洗方式 3、除腊一般时间为5~15分钟（用户根据工件腊层厚度情况自己掌握），如果配合超声波清洗则去腊效果更好，更快。加温去腊效果更好、更快（温度越高，去污更快） 4、去腊后清水冲洗，烘干即可。五、处理后的效果:

1、工件干净，清爽，无油污。六、环保性能: 1.本液体不含有害物资,有sgs检测证书。

2、本品为水性产品，不存在易燃，易爆等危险。七.注意事项 1 操作人员戴好劳动保护用具后进行操作。

"

除锈剂应用范围：清洗材质为铸铁、碳钢、不锈钢、铜、钛、镍、合金等混合材质设备中的锈垢、锈渣。溶解金属氧化物。产品特点：使用范围广，可恢复金属原色。锈、污染物质(积碳)、氧化物可在短时间内除去。对母材无损伤，可洗净精密部件表面。使用了作为食品添加剂的化学药品，可放心使用。可明显降低废气产生。防止环境污染。锈等物质可以自动溶解下来，在细微缝隙处也可发挥最佳效果。常温下即可发挥最佳效果，无需加温。对塑料、橡胶制品、油漆部位不会产生影响。无易燃性、易爆性。

使用方法：应视其锈蚀程度、厚度等因素选择合理浓度和清洗时间，可稀释1-5倍使用。本品为浓缩型配方，对于浮锈，稀释20倍以上仍有良好的效果。可采用浸泡、浸渍、涂刷、喷雾、强制循环、超声波清洗均可，手工擦洗除锈效果更佳。一般10分钟就可清除干净。

包装贮存：5公斤、25公斤、200公斤塑料桶装。工程师建议：

浓度适当增加可提高清洗能力和缩短清洗时间，放置有白色沉淀物，使用时摇动均匀即可。

在运输和贮存时，要防暴晒，贮存于阴凉干燥处。

本品可生物降解，如不慎溅入眼中或手上需立即用清水冲洗。

手工清洗时需戴防护眼镜和橡胶手套，避免清洗时溅入眼中。

防锈剂：具有良好的耐湿热性、抗盐雾性、水置换性和可清洗性；适用于发动机零部件(活塞环)、摩擦材料、电子行业及其他金属制品的工序间、封存防锈；本产品清晰透明，防锈性能优越稳定，涂于金属零部件表面无油垢、无粘性、气味小、成膜时间快，防锈保护软膜极薄、透明，机械杂质含量低，清洁度高，免去了主机厂的清洗工序，可直接装机，降低了其装配成本；

本产品与同类产品相比较，用量要省5d%。