

SM型耐磨中开泵

产品名称	SM型耐磨中开泵
公司名称	湖南天宏泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电议 型号:电议 电议:电议
公司地址	湖南省浏阳市永安制造产业基地永和路
联系电话	0731-83836604 18975848618

产品详情

产品概述：

sm型耐磨中开泵(sm耐磨水平中开离心泵)是天宏泵业在s型双吸中开泵的基础上更新换代的节能新产品，该型泵性能先进，运行平稳，安全可靠，在耐磨中开泵价格有着显著的优势。该型泵采用国家标准规范设计，泵的系列化、标准化、通用化程度高，同时，在设计中采用了新材质、新结构，可用于多种介质的输送。sm型耐磨中开泵主要适用于工厂、矿山、城市、电站的给排水，农田排灌和各种水利工程等多泥砂介质的输送。被输送介质温度为-20 ~ 180 。

性能范围：流量 q ：50~15000m³ / h，扬程 h ：8.6—140m。所有泵均可降速使用，可根据用户要求，设计各种参数及结构形式。

sm型耐磨双吸中开泵为卧式安装，吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方，与泵轴线垂直，检修时不需拆卸进、出水管路，拿开泵盖即可取出转子部件，泵主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴套、轴承等零部件组成，泵体与泵盖构成叶轮工作室，叶轮轴向力通过叶片对称布置平衡。

轴承：泵两端为滚动轴承支撑转子部件，用油脂润滑，入口直径大于700mm采用稀油润滑。

轴封：软填料密封 机械密封(口径在800mm以下)为立式安装。吸入口和吐出口均在水平方向。泵体、泵盖的分开面在轴中心线上垂直分开。从电机端看，泵顺时针旋转(根据用户要求，也可设计成逆时针方向旋转)。

过流部件材质：

sm型耐磨中开泵泵用的是耐磨铸铁、铸钢及不锈钢,也可根据用户要求选用不同材质。

型号说明： 例：500ssm35a

500---泵入口直径(mm)

sm--耐磨型单级双吸中开泵

35——设计点扬程(m)

a--叶轮第一次切割。