

# 科云牌A级防火发泡水泥保温板

产品名称	科云牌A级防火发泡水泥保温板
公司名称	江西中科新建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区福田花园二栋会所
联系电话	0791-70088442

## 产品详情

ky憎水型a级防火发泡保温板保温系统

ky-憎水型a级防火发泡水泥保温系统

ky-憎水型a级防火发泡水泥保温板，又称ky-憎水型发泡混凝土保温板、无机防火保温板、a级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料，经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。

### 产品介绍

ky憎水型a级防火发泡水泥保温板，属a级防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。

高保温隔热性发泡水泥外墙保温板的闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.060-0.080w/m.k，比聚苯板的导热系数略低，但在实际工程中的使用效果基本相当，可满足建筑保温隔热需要。

强度较好，不易碎裂。我公司生产的复合发泡水泥外墙保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。

高性能的防水效果，远高于标准要求的10/100吸水率要求，解决了传统水泥发泡板和珍珠岩、岩棉等保温材料因吸水率过大而产生开裂、脱落、空鼓的弊病。

质轻、粘结强度高是我们产品的又一大优势。密度在200-350kg/m<sup>3</sup>，能达到外墙保温板的各项要求，成本低。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

无毒无害环保节能发泡水泥外墙保温板是以水泥和粉煤灰等为主要材料，经发泡而成，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，产品得到国家政策的支持。

寿命长。我国目前的建筑设计寿命一般为50-100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20-25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2-4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作，造成了对建筑本身的直接损害。缩短了建筑的使用期，同时多次保温施工也给人们生产生活带来严重不便。发泡水泥外墙保温板的寿命大于50年，可以与建筑物同寿命。

## 产品特点

保温隔热好、吸水率低、强度较好、质轻、无毒无害、寿命长。

ky憎水型a级防火发泡保温板保温系统产品主要包括

现诚招全国各市级县级代理加盟商。联系电话：18170088442 熊小姐

