

贺州（检查井）价格图

产品名称	贺州（检查井）价格图
公司名称	河北轩驰塑料制品公司
价格	365.00/件
规格参数	品牌:轩驰 型号:500 400:300
公司地址	河北省保定市雄县旅游路张岗道口
联系电话	0312-5780777 13731239183

产品详情

河北轩驰塑料制品有限公司塑料检查井简介

相信大家对于塑料检查井应该不会太陌生，无论你走在哪里都可以看见它的身影。现在我们就来了解一下它的一些基本情况。第一，技术参数 井径规格大约在450-1500mm之间；根据流槽形式分主要有：直线及各种角度转弯、三通、四通形式几种；根据它的整体结构可分为：收口式、承插式的整体式雨污水检查井等几种类型。强度等级较高一般在 60kn以上。第二，产品的生产标准 根据有关规定，高密度聚乙烯型检查井质量应用遵从gj/t233-26x1bjb6标准《室外排水用高密度聚乙烯检查井工程技术规程》的规定进行生产。第三，使用特点 塑料检查井在使用时具有安装简便快捷、使用安全可靠、维护方便经济、性价比优越等优点。除此之外还具有节能环保的特点。检查井适用于雨污水排放管道以及供养护工人检查、清除异物的附属构筑物，是便于定期检查和疏通管道，防止管道堵塞的必要设施。塑料检查井以高分子树脂为原料，采用组合结构，通常由井座、井筒、井盖、盖座和混凝土支承板等组成。其中关键的井座部分采用一次性注塑成型，以变径接头、可变角接头及密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。检查井配套开发了注塑成型的井盖、井筒、井座，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏，盖座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低变化，同时井筒采用单（双）壁波纹管和调整井筒，可根据现场埋设深度截取相应长度，具有很大的灵活性。井筒、进（出）水管道与井座的连接采用橡胶密封圈柔性连接，可适应小范围的内角度变化，施工方便快捷，密封性能好、有效防止渗漏，环保节能。

检查井一般高在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，最大间距根据连接根据管径大小从30米到100米不等，连接管相同的污水检查井比雨水检查井间距小10米，具体根据室外排水设计规范确定。