

华三万兆模块SFP-XG-SX-MM850-A

产品名称	华三万兆模块SFP-XG-SX-MM850-A
公司名称	北京众瑞达昌科技有限公司
价格	3560.00/块
规格参数	品牌:H3C 型号:SFP-XG-SX-MM850-A
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13641369685

产品详情

华三万兆模块sfp-xg-sx-mm850-a

主机选购

h3c s5120-ei系列以太网交换机选配：

设备名称	描述	数量
s5120-24p-ei以太网交换机	采用交流电源供电，输入电压为90v ~ 264v；采用rps直流电源供电，输入电压为10.8 ~ 13.2v	1
s5120-48p-ei以太网交换机		1
s5120-28c-ei以太网交换机		1
s5120-52c-ei以太网交换机		1
s5120-28c-pwr-ei以太网交换机	采用交流电源供电，输入电压为90v ~ 264v；采用rps直流电源供电，输入电压为-52v ~ -55v	1
s5120-52c-pwr-ei以太网交换机		1

扩展模块及线缆选购

h3c s5120-ei系列以太网交换机接口板及线缆选购：

项目描述	数量范围
h3c s5120-ei 1端口万兆以太网xfp光接口模块	0-2
h3c s5120-ei 2端口万兆以太网xfp光接口模块	0-2
h3c s5120-ei 2端口万兆以太网cx4接口模块(3m短距离)	0-2
h3c s5120-ei 2端口万兆以太网sfp+光接口模块	0-2
h3c s5120-ei 2端口1/10g base-t以太网电接口模块	0-2
h3c s5120-ei 2端口千兆以太网sfp光接口板	0-2
cx4连接电缆-50cm	0-4
cx4连接电缆-1.0m	0-4
cx4连接电缆-3.0m	0-4
sfp+连接线缆-65cm	0-4
sfp+连接线缆-1.3m	0-4
sfp+连接线缆-3.0m	0-4

光模块选购

h3c s5120-ei系列以太网交换机sfp接口模块选购：

--	--	--	--	--

sfp模块名称	中心波长	sfp模块提供的用户接口连接器类型	接口线缆规格及最大传输距离	数量
1000base-sx-sfp	850nm	lc	50/125 μ m多模光纤 550m	0~4
			62.5/125 μ m多模光纤 275m	0~4
1000base-lx-sfp	1310nm		9 μ m/125 μ m单模光纤10km	0~4
1000base-lh-sfp			9 μ m/125 μ m单模光纤 40km	0~4
1000base-zx-lr-sfp	1550nm		9 μ m/125 μ m单模光纤 40km	0~4
1000base-zx-vr-sfp			9 μ m/125 μ m单模光纤 70km	0~4

h3c s5120-ei系列以太网交换机xfp光模块选购：

xfp模块名称	中心波长	用户接口连接器类型	接口光纤规格	光纤最大传输距离	数量
xfp-sx-mm850	850nm	lc	50 μ m/125 μ m多模光纤	300m	0~4
xfp-lx-sm1310	1310nm		9 μ m/125 μ m单模光纤	10km	0~4
xfp-lh40-sm1550	1550nm		9 μ m/125 μ m单模光纤	40km	0~4

h3c s5120-ei系列以太网交换机sfp+光模块选购：

sfp+模块名称	中心波长	用户接口连接器类型	接口光纤规格	光纤最大传输距离	数量
sfp-xg-sx-mm850-a	850nm	lc	50 μ m/125 μ m多模光纤	300m	0~4

sfp-xg-lx220-mm1310	1310nm	62.5/125 μ m多模光纤	220m	0~4
sfp-xg-lx-sm1310	1310nm	9 μ m/125 μ m单模光纤	10km	0~4