

防火卷帘门，防火卷门

产品名称	防火卷帘门，防火卷门
公司名称	上海锦祐新型建材发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	松江久富开发区易富路西88号
联系电话	021-67626370-806 13564378713

产品详情

复合型钢质防火防烟卷帘与普通型钢质防火防烟卷帘的不同处，关键在于帘板采用专用机械设备。主帘板和辅助帘板一次性挤压而成，表面光滑，无焊接，强度大等特点。中间填有不燃隔热材料，大大减小背火面的幅射热，具有耐火时间长，性能优越，并可省去水幕保护系统，能满足各类防火分区的隔断作用，垂直升降的复合型钢质防火卷帘配有手动和电动启闭装置，可与消防中心实现自动和联动控制。产品按gb14102-2005检测，其耐火时间在4小时以上，经专家工程技术人员鉴定和全性能检测，认为该产品性能和质量均达到和超过国内外同类产品的水平。产品销售全国各地。

技术性能：防火性能：按国标 g b 14102-2005《钢质防火卷帘通用技术条件》，f4类耐火极限分级 3.0h、> 4.0h。经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验 3.0h、> 4.0h。

- 1、防烟性能：防烟型卷帘漏烟量不大于0.2m³/m²min。
- 2、抗风压强度：各型卷帘的抗风压性能平均80pa/m²。