

38度恒温箱-热风循环升温

产品名称	38度恒温箱-热风循环升温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

38度恒温箱-热风循环升温介绍 手术野与切口长时间暴露在环境温度下，也能导致低体温的发生。如果不采取预防措施，术中低体温的发生率可达50%~60%，其中一半患者术中体温都会低于36℃，三分之一的患者术中体温低于35度。38度恒温箱-热风循环升温案例展示 38度恒温箱-热风循环升温 净化工程洁净室的温湿度主要是根据您的加工工艺要求来确定，在满足加工工艺的条件下，首选应该考虑人的舒适感，随着空气洁净度要求的提高，工艺对温湿度的要求也越来越高，必须达到一定的温湿度等级，例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中，作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小，直径100 um的硅片，温度上升1度，就引起了0.24um线性膨胀，所以必须有±0.1度的恒温，同时要求湿度值一般较低，因为人出汗以后，对产品将有污染，特别是怕钠的半导体车间，这种车间不宜超过25度，湿度过高产生的问题更多，相对湿度超过55%时，冷却水管壁上会结露，如果发生在精密装置或电路中，就会引起各种事故，相对湿度在50%时易生锈，产品结构及特点:第一部分：1) 微电脑控制，精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~48℃，调节增量为1℃；2)、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、声报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。3)、采用新型全封闭高档压缩机，无氟制冷剂，运转平衡，噪音低，使用寿命长。第二部分：4)、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露5)、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小6)、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。第三部分：7)、多层搁架设计，便于存放物品。8)、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统9)、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。第四部分：10)、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。11)、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。12)、箱体采用优质钢板表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。38度恒温箱-热风循环升温 企业介绍--北京福意联是一家从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输等集研发、制造、代理、销售为一体的大型高新技术企业，公司坐落于北京市中心2环内地标建筑大族广场，销售和服务网络覆盖中国各省、自治区、直辖市。公司与政府部门

、卫生医疗单位、医院均有广泛的联系。