

水嘴水效限定值及水效等级检测，GB 25501-2019

产品名称	水嘴水效限定值及水效等级检测，GB 25501-2019
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

水嘴的水效限定值和水效等级检测是按照国家标准GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》进行的。该标准规定了水嘴的水效限定值、节水评价值、水效等级和试验方法，适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，公称压力（静压）不大于1.0MPa，介质温度为4 ~ 90 条件下的洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴和普通洗涤水嘴的水效评价。

根据该标准，水嘴的水效等级分为I级、II级、III级，其中I级水效最高，III级水效最低。水效限定值是指水嘴在规定条件下实测流量与额定流量的比值，用于限制水嘴的最大流量。节水评价值是指达到节水等级的水嘴在规定条件下实测流量与额定流量的比值，用于评价水嘴的节水性能。

在进行水嘴的水效等级检测时，需要按照标准规定的试验方法，在一定的流量范围内，测量水嘴的流量，并计算出水嘴的水效等级。如果水嘴的水效等级低于标准规定的最低等级，则认为该水嘴不合格。

除了水效等级检测外，还需要对水嘴的流量均匀性、抗结垢性能、耐久性等方面进行检测，以确保水嘴的质量和性能符合标准要求。

水嘴水效等级

水嘴水效限定值及水效等级GB 25501-2019

水嘴水效限定值

水嘴水效限定值及水效等级GB 25501-2019

水嘴节水评价值

水嘴水效限定值及水效等级GB 25501-2019

流量

水嘴水效限定值及水效等级GB 25501-2019

流量均匀性

水嘴水效限定值及水效等级GB 25501-2019