

GRG型耐高温离心泵

产品名称	GRG型耐高温离心泵
公司名称	永嘉县高泉泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:高泉 型号:GRG型
公司地址	永嘉县瓯北镇龙桥村繁荣路
联系电话	0577-67989260 18857773482

产品详情

grg型耐高温离心泵广泛用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度240 以下。

grg型耐高温离心泵优点

运行平稳：grg型耐高温离心泵泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

grg型耐高温离心泵工作条件

1、grg型耐高温离心泵吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应 在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便grg型耐高温离心泵厂家采用耐磨式机械密封。

grg型耐高温离心泵内部结构

grg型耐高温离心泵型号意义

grg型耐高温离心泵主要配件

grg型耐高温离心泵选型参数

口径	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	
	mm	m ³ /h					l/s	m
15-80	15	1.1 1.5 2.0	0.3 0.42 0.55	8.5 8 7	26 34 34	2800	0.18	2.3
20-110	20	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	16 15 13.5	25 34 35	2800	0.37	2.3
20-160	20	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	33 32 30	19 25 23	2900	0.75	2.3
25-110	25	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	34 42 41	2900	0.55	2.3
25-125	25	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	28 36 35	2900	0.75	2.3
25-125a	25	2.5 3.6 4.6	0.69 1.0 1.28	17 16 14.4	35	2900	0.55	2.3
25-160	25	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	24 32 33	2900	1.5	2.3
25-160a	25	2.6 3.7 4.9	0.12 1.03 1.36	29 28 26	31	2900	1.1	2.3

何经理：18857773482

电话：0577-67989260,

传真：0577-67989262

公司网址：www.lixinb.com

www.glpv.cc