日本东丽PPS 品质优越 changjiazhixiao中国代表处

产品名称	日本东丽PPS 品质优越 changjiazhixiao中国代表处
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本东丽
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本东丽PPS 品质优越 changjiazhixiao中国代表处

PPS日本东丽A610MX03加纤防火

pps的主要用途

pps的应用是以其优异的耐热性为中心,兼顾它的减摩自润滑性,化学稳定性、尺寸稳定性阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门.

化工泵等,在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件;

pps的主要用途还是在电子电器领域,如制作变压器骨架,高频线圈骨架、插头、插座,接线架接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。

物料性能

电绝缘性(尤其高频绝缘性) 优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯、汽油等有机溶剂,长期使用温度可达260度 在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高耐 热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9,成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐热件 绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。 成型性能好,无定形料,吸湿小,但宜工燥后成型。