

GDLF型不锈钢多级离心泵

产品名称	GDLF型不锈钢多级离心泵
公司名称	永嘉县高泉泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:高泉 型号:GDLF型
公司地址	永嘉县瓯北镇龙桥村繁荣路
联系电话	0577-67989260 18857773482

产品详情

gdlf型不锈钢多级离心泵是本公司在国内外优秀泵型之基础上结合用户要求及消防有关标准，并根据jb/tq 6435-92标准设计制造的新一代产品。立式不锈钢多级离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装与管路中，立式不锈钢多级离心泵同时集中了多级泵之高压、立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。立式不锈钢多级离心泵由于采用优秀的水力模型，所以还具有高效节能、运行平稳等优点，立式不锈钢多级离心泵而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露、使用寿命长。

gdlf型不锈钢多级离心泵优点

gdlf型不锈钢多级离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长。为了能更好地满足用户的要求，本单位还开发了出水口位于上部的gdlb型，它除拥有gdI、gdIs的一切优点外，更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便，快捷、省力的途径，使本型泵更无忧运行与维护。

gdlf型不锈钢多级离心泵用途

gdlf型不锈钢多级离心泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体，如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。gdlf型不锈钢多级离心泵采用整体不锈钢(zg1cr18ni9ti)材质制造，适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316l材质。

gdlf型不锈钢多级离心泵工作条件

- 1) gdlf型不锈钢多级离心泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2) 温度范围：-15 ~+120 ；
- 3)

工作压力：最大压力2.5mpa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5mpa；4)
 周围环境的温度应低于40℃，相对湿度不超过95%；5)
 输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

gdlf型不锈钢多级离心泵型号意义

例如：80gdlf36-12x5 80-进出口直径（mm）gdlf-立式不锈钢多级管道离心泵 12-单级扬程（m）
 36-设计点名义流量（m³/h）

gdlf型不锈钢多级离心泵选型参数

型号	级数	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	效率 (%)	必需汽蚀余量 (npsh)	重量
25gdlf2-12	3	1.4 2 2.4	36	2900	1.1	23 30 32	2.9	58
	4		48		1.1		2.9	62
	5		60		2		2.9	68
	6		72		2		2.9	72
	7		84		2		2.9	78
	8		96		2.2		2.9	82
	9		108		2		2.9	86
	10		120		3		2.9	98
	11		132		3		2.9	102
	12		144		3		2.9	
	13		156		4		2.9	
	14		168		4		2.9	
	15		180		4		2.9	
	25gdlf4-11		3		2.8 4 4.8		33	2900
4		44	1.5	2.9		65		
5		55	2.2	2.9		72		
6		66	2.2	2.9		76		

	7	77	3	2.9	86
	8	88	3	2.9	90
	9	99	3	2.9	94
	10	110	4	2.9	110
	11	121	4	2.9	114
	12	132	4	2.9	
	13	143	4	2.9	
	14	154	5.5	2.9	

何经理：18857773482

电话：0577-67989260,

传真：0577-67989262

公司网址：www.lixinb.com

www.glpv.cc

gdlf型不锈钢多级离心泵实物图片