

# 北京离心泵-IH不锈钢离心泵生产厂家

产品名称	北京离心泵-IH不锈钢离心泵生产厂家
公司名称	北京九龙兴业机械设备有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:九龙兴业
公司地址	北京西四环南路56号
联系电话	010-57465987

## 产品详情

一、产品概述: ih不锈钢离心泵是单级单吸（轴向吸入）悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。ih不锈钢离心泵是全国泵行业采用iso国际标准联合设计的系列产品，其主要由泵体、叶传输线、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴、悬架部件等组成。二、产品特点：ih不锈钢离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。ih不锈钢离心泵泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。三、密封方式：填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。四、产品用途：ih不锈钢离心泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。ih不锈钢离心泵适用于化工、石油、冶金、轻工、印染、造纸、制药、食品、酿酒、环保、海水淡水、海上采油等工业部门，供输送温度为-20。c105的腐蚀性介质或物理化学性能类似于水的液体。