

300V开关可调直流电源,电压可调稳压电源

产品名称	300V开关可调直流电源,电压可调稳压电源
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

300v开关可调直流电源,电压可调稳压电源,直流稳压电源的控制芯片是采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用现国际上最新研制的大功率器件,可调直流电源设计方案省去了传统大功率直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频开关电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率开关电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压电流led数字显示,可通多圈电位器控制,也可以加装0-5v或0-10v,4-20ma计算机模拟信号控制,实现远程程控直流稳压电源功能。我公司开关直流稳压电源输出电压可以在0-5000v高压电源,电流0-5000a选择,可以为客户定制非标特殊规格和型号的直流恒压恒流电源。

nhwy系列可调直流稳压电源【技术参数】：输入电压：ac220v（或380v） \pm 10% / 50hz
输出电压：0%--100%可调输出 或 固定输出 输出电流：0%--100%可调输出 或 固定输出 电源效应： $<$ 0.3% + 10mv 负载效应： $<$ 0.1% + 10mv 周期与随机漂移： $<$ 0.1%（rms）短路保护：
输出可短路，短路时有声音报警，短路解除后可自动恢**工作 绝缘电阻：5m 相对湿度： $<$ 90%
（非凝结状态）满负荷连续工作8小时（40 环境下长期使用）环境温度：0-40
显示方式：3位半数显电压/电流表

【主要用途】：1. 蓄电池充电,pcb暴光灯电源 2. 实验室、电子设备、自动测试设备 3. 电阻**、继电**、电机等电子元件老化,例行试验 4. 电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测 5. 其它一切需要使用直流电源的场合 【产品规格】

- 提示 1、以下产品型号及参数,供参考,请以实物为准,如有改动,另行通知。
2、我公司可以定做各种非标直流电源。
3、可加装0-5v,0-10v,4-20ma计算机模拟信号控**,或加装定时、计时功能。