

防爆稀油润滑站

产品名称	防爆稀油润滑站
公司名称	南通信仁润滑液压设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:南通信仁 型号:FBXYZ-G
公司地址	江苏省启东市大兴工业区曙升路8号
联系电话	86-051383203565 18912882099

产品详情

工作时，油液由齿轮泵从油箱吸出，经单向阀、双筒网式油滤器、列管式油冷却器，被直接送到设备的润滑点。油站的最高供油压力为0.4mpa，最低供油压力为0.1mpa，根据润滑点的要求，通过调节安全阀确定使用压力，当油站的工作压力超过安全阀的调定压力时，安全阀将自动打开，多余的油液即流回油箱。正常工作时，油泵一台工作、一台备用。有时设备耗油量由于某种原因需要增加时，则系统压力下降，当降到调定值时，通过压力控制器调节，备用泵自动开启，与工作泵一起工作，直到压力正常时，备用泵自动停止。若油压继续下降到另一调定值时，则通过另一压力控制器调节，发出事故警报。双筒网片式油滤器的一组过滤滤芯工作，一组过滤滤芯备用，在进出口处接有差压发讯器，当压差超过0.15mpa(250l/min稀油站为0.15~0.1mpa)，人工切换，备用滤芯工作，取出原工作滤芯，清洗或更换滤片。油站出油口接有压力式电接点温度计，根据供油温度要求，调定最高和最低两个界限。在低温时，信号灯亮，人工开启加热器进行加热，当油温升至高点时，自动切断加热器，停止加热；供油口温度高时，报警并开冷却器。 250l/min稀油站，采用蒸汽加热油箱中的润滑油，仪表盘尚多一检测冷却器进出水管压差的仪表，其主要部件均另外装于基础上；而 125l/min稀油站的全部部件都装在油箱上，为整体式结构。