

# 直销电热式100KG汽化器燃烧机专用汽化器气化炉

产品名称	直销电热式100KG汽化器燃烧机专用汽化器气化炉
公司名称	佛山市中邦燃气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇北沙管理区维新市31号
联系电话	0757-85623905 13360326736

## 产品详情

一、特点：1. 佛山安特尔液化气蒸发器技术先进，安全可靠，气化能量从每小时50kg至500kg。适用于小区住宅和工商业用气。2. 电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为ex diibt4。3. 蒸发器工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能。4. 电控箱与汽化器合二为一结构，节省空间，方便实用。5. 蒸发器检测压力为3.3mpa (33kg/cm<sup>2</sup>),安全额定压力为：1.76mpa (17.6kg/cm<sup>2</sup>)。6. 防爆电磁阀，当气体出口过液体时电磁阀自动关闭。7. 安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。8. 二级电子温控器，对60-70度水温自动调校，供气稳定。二、技术特性：1. 设计压力：2.7mpa(27kg/cm<sup>2</sup>)；2. 液压试验压力：3.3mpa (33kg/cm<sup>2</sup>)；3. 气密试验压力：2.7mpa (27kg/cm<sup>2</sup>)；4. 安全阀开启压力：1.76mpa (17.6kg/cm<sup>2</sup>)；5. 汽化器防爆等级为：d bt4；6. 工作温度：50 -80 。三、使用须知：1. 管道：认真看清安特尔蒸发器炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。2. 注水：安特尔蒸发器炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水为止。3. 电源：此炉型系不带电控箱，直接打开炉体上防暴仓盖，将三相四线电源线从炉体上的接线口进入，将三相电源接到接线板标示的a、b、c处，n为零线。4. 仓盖内的温控器、继电器、发热管等均在出厂前已经调测好,非专业人士不得随意调动。5. 盖好、拧紧打开的防爆仓盖。四、技术参数：型号 电源 功率 汽化量 工作压力 工作温度  
cpex-20kg/h 220v/两相电源 2kw 20kg/h 1.76mpa 60 cpex-30kg/h 220v/两相电源 3kw 30kg/h 1.76mpa 60  
cpex-50kg/h 380v/三相四线 7.5kw 50kg/h 1.76mpa 60 cpex-100kg/h 380v/三相四线 15kw 100kg/h 1.76mpa 60  
cpex-150kg/h 380v/三相四线 18kw 150kg/h 1.76mpa 60 cpex-200kg/h 380v/三相四线 30kw 200kg/h 1.76mpa 60  
cpex-300kg/h 380v/三相四线 45kw 300kg/h 1.76mpa 60 cpex-400kg/h 380v/三相四线 54kw 400kg/h 1.76mpa 60  
cpex-500kg/h 380v/三相四线 68kw 500kg/h 1.76mpa 60  
电源为三相四线；两相电源，产品规格如有改动，恕不另行通知。

名称：佛山市安特尔燃气设备有限公司

地址：广东省佛山市南海区里水镇北沙管理区维新市31号

电话：0757-85623905 13360326736

传真：0757-85623907

邮箱：610116758@qq.com e-mail:fosan@fsandrio.com

网址：<http://www.fsandrio.com> <http://andrio12.cn.alibaba.com>

联系人：李杰

qq：610116758