

东莞厚街镇基坑喷浆护坡公司

产品名称	东莞厚街镇基坑喷浆护坡公司
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:基坑喷浆护坡 业务2:边坡支护锚杆格构梁施工
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

产品详情

鸿建建设公司专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

地基基础工程是大家都比较熟悉的，今天我们就来了解一下地基及基础工程施工方案有内支撑基坑。——有内支撑基坑土方机械开挖以采用机械挖土为主，在接过基底标高时，工程桩周围，围护体及支撑桩附近应由人工配合，土方随时装车外运。(1)挖掘机械的选择(2)土方开挖的条件 基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收，确认已达到设计要求，砼强度达到设计等级要求，有关技术资料齐全。

降水已达10天以上。土方分包单位建立起完整的组织指挥体系，人员安排，机械配备、保养就序，卸土地点落实。现场运输道路准备完成，经检查能满足重型车辆行驶要求。举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会，且征得上述部门的认可。管线及支护结构监测已落实，并已进行初始观测。照明、草袋、清扫等工作已安排就序。(3)开挖顺序(4)分层方法(5)土方开挖与水平支撑施工的交叉

我们不仅可以承接东莞厚街镇基坑喷浆护坡业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如佛冈、紫金县、江海、蕉岭、潮安、荔湾区、番禺区、惠阳、深圳市、佛冈县、保亭、郁南、南山、龙湖区、武江区、端州区、龙川县、梅县区、常平、阳山县、云浮市等地区施工。

石料质量符合要求不得低于0Mpa，表面有泥土时用清水洗净。片石的选料作到色泽一致，大小均匀等要求。

厚街镇二级边坡，厚街镇边坡钢丝网，厚街镇护坡草用哪种好，厚街镇高速护坡喷浆多少钱一平米，厚

街镇边坡锚索施工，厚街镇基坑支护桩。厚街镇理正边坡。厚街镇基坑监测费用属于什么费用。厚街镇边坡支护方法，厚街镇格梁护坡，厚街镇边坡放样，厚街镇二级边坡。厚街镇主动防护网价格，厚街镇山体护坡，厚街镇边坡防护铁丝网，厚街镇边坡塌方原因和处理措施，厚街镇边坡坡度1:1.5是什么意思，厚街镇边坡稳定性分析方法有哪些，厚街镇边坡种草，厚街镇基坑开挖一方多少钱。厚街镇边坡土工格栅，厚街镇边坡挂网多少钱一平米，厚街镇边坡种草。厚街镇露天矿山边坡复绿，

边坡设计方案是在边坡设计中非常重要的一部分，只有真正做好才能更好的施工。鸿建建设小编就边坡设计方案给大家简单分析一下。1.1、清坡清除坡顶处和坡面上危石和松动的岩块必须采取彻底清除的措施，局部鹰嘴岩及破碎岩石，以避免发生崩塌的可能;坡顶清扫覆土和灌木，上部第四纪残坡积覆盖层处按1:1削坡。边坡削坡必须按照设计的坡率进行削坡，允许偏差值不得大于设计坡角 0.5° ，不得超挖、欠挖。1.2、锚杆+挂网喷射砼坡面彻底清除危岩体后，采用全粘结岩石锚杆进行加固，锚杆横向间距 $S_{xj}=2.00\text{m}$ ，纵向间距 $S_{yj}=2.00\text{m}$ ，锚杆倾角为 15° ，锚杆材质均为 20普通II级螺纹钢，坡顶线以下三排锚杆长度6m，其余锚杆长度4m。锚杆锚固体直径 $D=100\text{mm}$ ，固化剂为普通硅酸盐水泥。锚杆锚头采用 $2 \times 20\text{L}200\text{mm}$ 螺纹钢作压筋，采用 $2 \times 20\text{L}100\text{mm}$ 螺纹钢作锁筋，锁筋与锚杆主筋做满焊连接，焊接段长度不小于100mm。锚头加强筋采用 2×12 螺纹钢(通长)，将同一排锚头相互连接，并和锚头锁筋、钢筋网片相焊接。坡面采用100mm厚C20喷射砼护面，喷射砼内配置 [6.5@200 × 200](#) 双向钢筋网。喷射砼坡面每20m设置温度缝，缝宽20~30mm。钢筋网片在坡顶处外延1m。坡面布设 [50PVC@2000 × 3000](#) 泄水管， 5° 外倾，呈梅花形布设。锚杆长度及位置可根据现场具体情况做适当调整。