

双锁恒温箱-医院手术室加温箱

产品名称	双锁恒温箱-医院手术室加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

双锁恒温箱-医院手术室加温箱介绍 净化工程洁净室的温湿度主要是根据您的加工工艺要求来确定，在满足加工工艺的条件下，首选应该考虑人的舒适感，随着空气洁净度要求的提高，工艺对温湿度的要求也越来越高，必须达到一定的温湿度等级，例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中，作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小，直径100 um的硅片，温度上升1度，就引起了0.24um线性膨胀，所以必须有 ± 0.1 度的恒温，同时要求湿度值一般较低，因为人出汗以后，对产品将有污染，特别是怕钠的半导体车间，这种车间不宜超过25度，湿度过高产生的问题更多，相对湿度超过55%时，冷却水管壁上会结露，如果发生在精密装置或电路中，就会引起各种事故，相对湿度在50%时易生锈，双锁恒温箱-医院手术室加温箱案例展示 双锁恒温箱-医院手术室加温箱 层流集中送风装置：层流集中送风装置位于手术室净化送风系统的末端，是整个净化系统中最干净的部位，这一部位的好坏对净化系统空气洁净度指标影响很大，这一点需特别关注。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10、配置安全双锁，可实现双人双管。 双锁恒温箱-医院手术室加温箱 企业介绍--北京福意电器有限公司主要产品有医疗恒温箱、医疗加温箱、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、疫苗运输保温箱等系列产品。公司始终以科技创新为旨，国际合作及引进相结合，以差异化的设计理念，持续不断的研发和制造具有创新、领先技术的实验室及医用仪器设备。