

# 昆山SBWDS稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 昆山SBWDS稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量  |
| 公司名称 | 苏州市安博特电源设备有限公司            |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:安博特<br>型号:SBWDS        |
| 公司地址 | 昆山市张浦镇新吴街288号             |
| 联系电话 | 0512-50356862 13405110332 |

## 产品详情

昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量 昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量  
昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量 昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量  
昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量 昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量  
昆山sbwds稳压器厂家，立式条纹数码稳压器质量

### 概述

#### sbw 系列交流数字式电力稳压器

采用国际先进的补偿技术，结合我国供电现状，专为稳定交流电压而研制的节能型产品，当配电网供电电压波动或负载变化时，能自动保证输出电压的稳定，具有容量大、效率高、稳压范围宽、无附加波形失真和相移、应变时间快、平稳等特点，并有过压、过流、缺相、短路、机械故障等完善报警保护功能，同时体积紧凑小巧，是传统机器的三分之二，人性化的设计，采用液晶显示，使用方便，所有的操作在前面板上一目了然，可以使稳压器靠墙安装，减少安装空间，采用国际专利最先进的dsp数字技术，能在非常短的时间那处理大量的讯息，有效提高了效率和可靠性，清晰的lcd显示面板由微处理器控制，可显示：状态及告警信息、输入、输出参数测量：电流、电压所有参数调试在出厂前已泉部完成，用户只需按面板上的“启动”按键开机或按“停止”按键关机即可。广泛应用于工业、农业、军事、邮电通讯、广电、科研的系统、微机机房、smt贴片机进口流水线设备、大型印刷设备、精密数控机床cnc、大功率激光切割机、pcb钻孔机、医疗设备(ct机\核磁共振\x光机)电梯等设备分为a,ac交流-sbw ds 交流数字式电力稳压器 plr 交流净化电源，svc全自动交流稳压器，cwy交流参数稳压器，b,dc直流 --kd开关电源。苏州安博特电源产品类别多，质量好，售后服务周到，众多解决方案，必有一款适合您。

### 完善的保护功能

有过压保护，缺相保护，短路，过流，相序保护。具有延时输出及自复功能。

### 防冲击延时调节功能

对于瞬间时，短时间的电压变化，稳压系统不响应，防止输出电压因输入电压的冲击而来回波动，适用于激光切割机，电梯，机床，ct机，mri的频繁启停等场合。

### 紧凑的尺寸，灵活的安装

| 型号规格                       | 额定电流 (a) | 稳压值 (v) | 外形尺寸 (mm)          | 重量 (kg)                 |
|----------------------------|----------|---------|--------------------|-------------------------|
| sbw- $\rightarrow$ 50kva   | 60.7     | 380     | 1550cm 935cm 660cm | 260kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 75kva   | 91       | 380     | 1550cm 935cm 660cm | 350kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 100kva  | 121.5    | 380     | 1550cm 935cm 660cm | 400kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 150kva  | 182      | 380     | 1550cm 935cm 660cm | 435kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 200kva  | 243      | 380     | 1550 935 660       | 535kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 250kva  | 304      | 380     | 1550 935 660       | 630kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 300kva  | 364.6    | 380     | 1850 1000 800      | 730kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 350kva  | 425.4    | 380     | 1850 1050 800      | 800kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 400kva  | 486      | 380     | 1850 1100 850      | 850kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 450kva  | 547      | 380     | 1950 1150 900      | 945kg                   |
| sbw- $\rightarrow$ 500kva  | 607.8    | 380     | 2000 1200 950      | 1050kg                  |
| sbw- $\rightarrow$ 600kva  | 729      | 380     | 2000 1250 950      | 1200kg                  |
| sbw- $\rightarrow$ 800kva  | 972      | 380     | 2000 1000 750      | 860kg $\times$ 3柜       |
| sbw- $\rightarrow$ 1000kva | 1215     | 380     | 2200 1050 800      | 1050kg $\times$ 3柜      |
| sbw- $\rightarrow$ 1200kva | 1458     | 380     | 2200 1100 800      | (三柜) 1150kg $\times$ 3柜 |