mpulse X4复合式气体检测仪

产品名称	mpulse X4复合式气体检测仪
公司名称	莱芜市富磊经贸有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:罗伯特 型号:mpulse X4 规格:124(H） ×76(W)×36(D)mm
公司地址	莱芜市莱城区鹏泉西大街136号
联系电话	0634-6130333

产品详情

用　途　　检测可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳

产品特点　　坚固耐用，操作简便，双量程：0~5%vol或0~100%lel;出色的抗干扰能力，声、光、振动报警功能，抗中毒传感器遇高浓度可燃气体不易损坏，液晶显示可翻转。

工作温度　　-20°C~ ＋50°C

工作湿度　　5~95%rh(非冷凝)

型　号　　**impulse x4**

传感器　　可燃气：抗中毒催化燃烧 ;毒气：电化学; 氧气：原电池

量　程　　可燃气(双量程）：0-100%lel和 0-5%vol; o2：0-30% vol

h2s: 0-250 ppm　co:0-999 ppm

精　度　　lel ±1lel,　o2 ±0.3%vol,

co ±1 ppm,　h2s±1 ppm

重复性　　±1%

电　池　　ni-mh充电电池>10小时(充电时间7小时) 2节碱性电池14-16小时，低电量报警

采样方式	扩散方式
数据存储	提供数据记录功能—(选择件）
规格尺寸	124(h）×76(w)×36(d)mm
重　量	210g(不含电池)，258g(含电池）
自　检	开机后自检电路、电池、液晶显示屏和传感器
显　示	液晶显示屏清晰地显示气体浓度和检测状态，独特的单键翻转显示让使用者更加方便。高/底峰值可清除，显示时间和日期
面　板	单键操作可完成所有功能，包括开/关机置零和校准
仪器菜单	自动置零、自动校准、高低报警可调、日期显示、显示电池电量、峰值记录、可检测可燃气体的lel或vol。
报警方式	二级瞬时报警，15分钟平均报警，8小时平均报警;
音频报警	95db@30cm
视频报警	高亮度红色报警灯闪烁
振动报警	标准配置
仪器防护	带橡胶保护套