

ZDLP电动单座调节阀

产品名称	ZDLP电动单座调节阀
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:梅科阀业 型号:ZDLP 包装:木箱
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

详细介绍：

概述: zdlp型电子式电动直通单座调节阀, 配有3601I系列电子式直行程电动执行机构, 具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点. 广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值. 特别适用于压差较大, 允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合. 本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种. 产品公称压力等级有pn16、40、64; 公称口径范围dn25~400. 适用流体温度有-250 ~+560 范围内多种档次.

泄漏量标准为 级或 级. 流量特性为线性或等百分比. 多种多样的品种规格可供选择

主要零件材料: 阀体、阀盖: ht200、zg230~450、zg1cr18ni9ti 阀芯、阀座: 1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊

填料: 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 垫片: 橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

阀杆、推杆: 2cr13、1cr18ni9ti 衬套: 2cr13

主要技术参数:									
公称口径 mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150
阀座口径 mm	20	26	32	40	50	66	80	100	125
额定流量	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275

系数kv							
公称压力 (mpa)	0.6, 1.6, 2.5,						
行程 (mm)	10	16	25			40	
流量特性	直线, 等百分						
工作温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450						
法兰尺寸	符合jb78-59、jb79-59标准, 可按jb/79.1-9						
阀体材质	wcb (zg230-450)、zg1cr18ni9t						
阀芯材质	1cr18ni9, ss304, 0cr18ni12m						
阀体型式	直通双座铸						
上阀盖型式	普通式 (常温), 热片式 (
阀体允许压差	公称压力						
配用电动执行机构型号	psl	psl-201	psl-202			psl-20	
	361l	361lsa-08	361lsa-20			361lsb	
	防爆型	361lxa-20					361lxb

外形尺寸:

公称通径 (mm)		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
I (mm)	pn1.6mpa	185	200	220	250	275	300	350	410	450	550	670	770
	pn4.0mpa	190	210	230	255	285	310	355	425	460	560	740	805
	pn6.4mpa	200	210	235	265	295	320	370	440	475	570	750	820
h1 (mm)		117	120	139	144	188	208	220	268	278	320	441	503
配psl	h (m) 普通型	907	910	955	960	1112	1122	1134	1213	1223	1265	1813	1813
	(m) 散热片型	1037	1040	1085	1090	1275	1285	1297	1412	1422	1464	1058	2100
	d (mm)						176						225
重量 (kg)		22.5	24.5	35.5	39.5	72	85	122	181	237	378	680	800
配361l	h (m) 普通型	670	673	840	845	1037	1047	1059	1293	1303	1345	1538	1600
	散热片型	800	803	970	975	1200	1210	1222	1492	1502	1544	1783	1800
	d (mm)					225					310		
重量 (kg)		30	32	51	55	87	100	137	194	250	391	720	

订货须知 1.产品型号与名称 2.公称通径dn (mm) 3.公称压力 4.流量特性 5.阀体材质
6.额定流量系数 7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力 (压差) 9.电源电压和控制信号 10.其它特殊要求