

led条幕屏,led条格显示屏,led显示屏

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | led条幕屏,led条格显示屏,led显示屏 |
| 公司名称 | 佰斯德光电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:佰斯德 型号:条幕 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道布澜路深港中海信科技园 |
| 联系电话 | 0755-28362888-8305 13534251166 |

产品详情

led条幕屏是一种轻、薄、透，灯条状的led显示屏，常用于营造舞台演出背景，有炫彩、生动的效果。

咨询电话400-608-5598 佰斯德官网：www.besdled.com

项目 p40条格

型号 p40条格

像素间距 40

像素点密度 625

单元板分辨率 24 × 24

单元板尺寸 960 × 960

像素构成 1r,1g,1b

最佳视距 (m) 35m-500m

最大亮度(cd/m²) 3000

峰值功耗 (w/m²) 300

驱动方式 静态恒流

刷新频率 3000hz

最佳视角 120 °

灰度/颜色 红绿蓝各8192级14bit , 5.49千亿色

平均无故障时间 5000小时

寿命 10万小时

像素失控率 <0.0001

供电电压 ac110v/60hz和ac220v/50hz可选

系统工作环境 温度-20 到+60 , 湿度35%-95%

项目 p31.25条格

型号 p31.25条格

像素间距 31.25

像素点密度 1024

单元板分辨率 24 × 24

单元板尺寸 750 × 750

像素构成 1r,1g,1b

最佳视距 (m) 30m-350m

最大亮度(cd/m2) 3000

峰值功耗 (w/m2) 300

驱动方式 静态恒流

刷新频率 3000hz

最佳视角 120 °

灰度/颜色 红绿蓝各8192级14bit , 5.49千亿色

平均无故障时间 5000小时

寿命 10万小时

像素失控率 <0.0001

供电电压 ac110v/60hz和ac220v/50hz可选

系统工作环境 温度-20 到+60 , 湿度35%-95%