

蛭石隔热管托生产厂家批发

产品名称	蛭石隔热管托生产厂家批发
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 通过理论计算，对于半环型隔热环，抗压强度不小于2MPa就可以满足使用要求，对于垫片型隔热环抗压强度要求不小于5MPa，且热导率越低越好。直埋蒸汽管道的介质温度可达350℃，因此它的长期耐温能力也在350℃以上。?滑动管托用于低温管道支撑部位的新型保冷材料制品，滑动管托产品适用于石油化工、冷藏、造船等行业设备中输送冷剂的低温管道，用作托架、吊架支撑部位的保冷绝热构件，具有强度高、低导热、吸水率小、耐水解、不易燃、成型美观等特点。蛭石隔热固定管托活动支座是允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。活动支座按其构造和功能分为滑动、滚动、弹簧、悬吊和导向等支座形式。滑动支座与支架是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成。

蛭石管托是直埋蒸汽管道中的一个重要组件，它的性能直接影响着直埋蒸汽管道的质量和使用寿命。

隔热环在直埋蒸汽管道中的应用类型主要分为：用于滑动支架中的半环型和用于固定支架中钢制环板的垫片型。直埋蒸汽管道以上两个部位加装隔热环是为了避免因工作钢管与外套钢管之间通过滑动支架和钢质环板形成热通道，造成外套钢管温度过高，进而造成外套钢管过度膨胀和缩小外套管防腐层的使用寿命。蒸汽管道用导向隔热管托，隔热蛭石滑动管托，汽水管道支吊架，各种电厂管道支座产品，Z3管夹滑动支座，聚氨酯管夹支座，规格，绝热滑动管托，保冷管托，聚氨酯滑动管托座，品质！

隔热管托材料膨胀蛭石绝热材料外观要求:1.膨胀蛭石绝热支撑件长度不应超过30mm和超过10mm的缺棱,不应有棱长超过20mm和深度超过10mm的缺角.2.每件上深度超过4mm的凌损伤和角损伤缺陷总数不应超过4个,其中缺角不应超过2个.3.膨胀蛭石绝热支撑件上不应有贯穿裂纹,每个方向上非贯穿裂纹长度之和不应大于该方向的工程尺寸.蛭石隔热管托低线性,膨胀比低的特点,其结构的闭孔率达到了,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和稳定,相对于闭孔率,优势不言而喻.实践证明,其保温效果相当于,因此本材料是目前建筑保温的zui佳之选.蛭石隔热管托的特殊结构,其抗压强度,抗冲击性,不同型号及厚度其抗压强度达以上,能承受各系统地面荷载,广泛应用于地热工程,高速公路,机场跑道,广场地面,大型冷库及车内装饰保温等领域.蛭石管托在正常和吸水状态下的氯离子析出量都要符合相关要求，防止产品对管道的腐蚀。