

专业生产包覆O形圈厂家

产品名称	专业生产包覆O形圈厂家
公司名称	广东顺和翔液压密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德容桂天河五金城I206
联系电话	0757-26614628 18689294269

产品详情

2014顺和翔密封件、包氟o形圈、全包氟o形圈、pfa-fep 全包氟塑o形圈、铁氟龙包覆o圈、ptfe-o圈

详细说明： 工作压力：最高35mpa，5mpa以上压力建议使用挡圈式压环。

工作温度：-50 ~ +260 工作介质：除部分氟化物及熔融碱金属外所以气态、液态、固态介质。

o圈使用压缩率：截面压缩率d2%，动密封6%-20%，静密封15%-30% 由于双层全包o形圈的结构特点决定了它的拉伸性能比纯橡胶o形圈差。所以在选型和安装时，一定要引起重视和注意。别外双层全包o形圈设计，计算压缩率应以内径为基准。不容易安装，难安装的工程结构，应用辅助工具完成安装。以免破坏o形圈外部结构和形状，影响o形圈的密封效果。

双层全包o型圈、ptfe + c双层全包o型密封圈及pfa、fep单层全包o型密封圈。

用途：泵、阀门、机械密封、过滤器、反应容器、压力容器、换热器、锅炉、管路法兰、气体压缩机。

应用行业：石化工业、电厂、钢铁工业、飞机制造业、制药工业、石油和化学品的运输、炼油、胶片工业、制冷工程、食品加工业、造纸业、染料制造、油漆喷涂。

专业订制全包o形圈，首选顺和翔密封，品质可靠，诚信服务.....