

# AT529手持式电池测试仪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | AT529手持式电池测试仪           |
| 公司名称 | 常州安柏精密仪器有限公司            |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 | AT529:交流电阻，直流电压         |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷14栋   |
| 联系电话 | 86-85528880 15151933116 |

## 产品详情

AT529搭载高性能32位ARM 微处理器，全新设计的精密电路赋予了与台式机相媲美的zhuoyue性能，搭载 ATOS系统，操作流畅为用户带来了全新的交互体验。

仪器可以测试

0.0001m ~3.3k 的电阻，0.000001V~400.000V

的直流电压，电阻 300000 显示位数，电压 4000000显示位数。AT529 同时具备了高精度、高分辨率和超高速测量的特性，提供0.5%的电阻准确度和

%的电压准确度，测量速度可达到55次/秒。

仪器内置 USB 接口和 LAN 接口，仪器标配数据采集 Excel 导出功能，可有效运用于远程控制和数据采集与分析。

AT529便携设计可以在任何需要的地方轻松使用。无论是在实验室内还是外出现场的快速检测中，都能提供无与伦比的性能和便利。

安全可靠的双色铸塑外壳

电池及外接电源供电方式

内阻与电压同时测试

四端测试

中、英文切换

excel数据保存

背光灯调节

自动关机设置

功耗 5W

超长持续工作时间 8h

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测试参数   | 交流电阻，直流电压                                                                                                                             |
| 基本准确度  | 电阻准确度0.5%，电压准确度%                                                                                                                      |
| 测量范围   | 电阻测试范围：0.0001m ~3.3000k 电压测试范围：0.000001V~400.000VDC                                                                                   |
| 信号源    | 1kHz，频率稳定性：20ppm                                                                                                                      |
| 量程     | 7量程自动、手动和标称。量程标称：仪器会根据标称值自动选择量程。                                                                                                      |
| 测试速度   | 仪器分四档速度：慢速、中速、快速、高速。全通道打开，并且手动量程方式：<br>慢速：4次/秒 中速：8次/秒 快速：20次/秒 高速：55次/秒                                                              |
| 显示结果   | 直读, ABS, %, ,分选结果                                                                                                                     |
| 最大读数   | 电阻：300000 电压：4000000                                                                                                                  |
| 校正     | 全量程内短路清零                                                                                                                              |
| 比较器    | 仪器具有分选功能。比较方式: jue DUI 值公差 $\pm$ TOL<br>分选：测量值与标称值的jue DUI 偏差与各档极限进行比较。百分比公差%TOL<br>分选：测量值与标称值的百分比偏差与各档极限进行比较。<br>顺序比较分选：测量值直接与上下极限比较 |
| 触发器    | 内部触发、手动触发,远程触发                                                                                                                        |
| 断线检测功能 | 断线检测和开路检测                                                                                                                             |
| 接口     | USB 通讯接口，LAN网口                                                                                                                        |
| 可选附件   | ATL501D开尔文测试线                                                                                                                         |
| 电源要求   | 电压：100VAC ~ 240VAC                                                                                                                    |
| 尺寸     | 外尺寸（mm）：130.23(宽)x210.76(高)x37.88(深)                                                                                                  |
| 重量     | 1kg                                                                                                                                   |
| 附件     | ATL501D开尔文测试线,USB接口电缆                                                                                                                 |
| 其它功能   | 3.5英寸TFT-LCD 真彩显示                                                                                                                     |