

英国SEC 2-CMT-2000铅酸电池2V2000AH全系列简介

产品名称	英国SEC 2-CMT-2000铅酸电池2V2000AH全系列简介
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SEC铅酸蓄电池 电压:2V 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

SEC在全球的销售网络，向不同行业客户提供产品的合适方案，：

SEC工业电池为全球的客户 provide 安全、可靠的后备电源系统。SEC一系列工业电源产品适用于不同领域的使用范围，包括电力、电信、移动、银行、石化、及其他行业。除此之外，SEC的分销商同时对用户提供工程上的安装、测试，以及维护保养的服务，确保SEC的终用户能得到大的保障。

根据我们的目标和宗旨，为进一步拓展电池在电信后备系统领域应用市场，永远走在行业的前言。通过潜心研发，我们的19寸系列前端电池的高容量已达到175AH，CELLYTE 12FTA/G电池产品的创新特性有：极柱三重压环内置全球先推出的新型单体催化栓。

密封阀控制结构

产品特性

可降低50%的浮充电流

可减少80%的气体生成

可减少蓄电池的水分流失

减少因干涸而损坏电池，这是免维护铅酸电池损坏的主要病症
当环境温度高达30℃时，电池的使用寿命仍可达到其原设计寿命

减少了因蓄电池发热而引起的热失控

蓄电池更换窍门：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

1、初始容量大，比能量高

采用合金板栅材料技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。

2、低温 采用耐低温添加剂材料，电池能够在-15℃ ~ 40℃ 环境下正常使用。

3、组合一致性

采用的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。

4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。

5、安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。

6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有的耐深循环充放电能力，在25℃下，80%DOD循环寿命可达600~700次；DOD寿命循环达300~350次。

7、绿色环保 电池以绿色环保为本，采用密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，。

8、免维护 密封反应，电池在整个使用过程中无需或补酸维护。

国产蓄电池的型号、一般标注在外壳上，分为三段5部分组成

串联的单格电池数—蓄电池类型和特征额定容量和特殊性能

用户收货须知:

- 1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时，一定要注意当场查验货物是否完好，不要以外包装好，就直接签收，要检查货物完好，在签收；
- 2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收；
- 3、若遇以上情况，请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否等；
- 4、若有任何问题，请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。