矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52 天联牌煤安电缆

产品名称	矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52 天联牌煤安电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVP5*2*7/0.52 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52 天联牌煤安电缆

矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52是随着100Mbps快速以太网诞生的,但随着网络技术的发展,基于五类线的物理层传输协议1000Base-T使得五类线也具备了千兆以太网 (1,000,000,000 bit/s) 的传输能力,这种技术在保留原有线缆的情况下,实现了百兆至千兆的平滑过渡。因此五类线在两端设备自动协商后,可以100MHz的工作频率在10BASE-T, 100BASE-TX (快速以太网), 和1000BASE-T (千兆以太网)等技术下承担不同速率的以太网的传输介质。为保证传输质量,五类线的传输距离一般在100米以内。

矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52作为性能良好的8芯铜缆,自然可在以太网以外的信号传输中发挥作用,例如承载话音与。在某些情况下,五类线能够以一条线缆承载多条传统的电话线。有多种方案适用于在电缆上传输模拟或数字。HDBaseT(10.2 Gb/s)就是这样一种方案。

矿用通信电缆MHYVP5*2*7/0.52,5类线使用RJ-45作为标准连接器,可使用T568A、T568B两种引脚排序;

T568A线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕;

T568B线序:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕;

在网络施工中,建议使用T568B线序

电缆型号、名称及使用范围

<u></u> 型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电峒室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套 通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和 斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯 乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和 斜巷
MHY	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚 氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢 丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井和斜井

结构数据及主要技术支持

型号结构及性能	MHY	V			MHJY	′V	MHY	BV		MHY			MHY	A32
												_		
规格(对数\芯数)	1×2	2×2	1×4	5 × 2	1×2	2×2	5 × 2	10×2	20×2	20×2	30×2	50×2	30×2	50×280
线芯结构根数/直径mm	7/0.28	}	-	•	4/0.28	铜线	1/0.8					-	-	
					+3/0.2	8钢线								
粘接护层及铠装层							编织0	.2—0.3	的镀锌	铝	图 乙烯	带绕	聚乙烷	希绕包及
							钢丝			包			钢丝钉	岂装
电缆外径 mm	7.1	8.6	8.0	11.5	7.1	8.6	15.6	18.4	23.4	23.4	27.4	32.6	32.6	37.3