

拓进，您管道上不可抵挡的勇士

产品名称	拓进，您管道上不可抵挡的勇士
公司名称	河北省泊头市拓进机械制造有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:拓进 型号:各种 规格:各种规格
公司地址	河北省沧州市泊头市西环开发区
联系电话	0317-7870416 13231718080

产品详情

布置 无约束金属波纹管补偿器

应符合下列要求：两个固定支座间仅能布置一个补偿器；对管道必须进行严格地保护，尤其是靠近补偿器的部位应设置导向架，第一个导向支架与补偿器的距离应小于或等于4倍公称直径，第二个导向支架与第一个导向支架的距离应小于或等于14倍公称直径，以防止管道有弯曲和径向偏移造成补偿器的破坏。

波纹管

管坯材料大都采用sus300系列不锈钢，焊接性较好，另外，薄壁材料焊接时焊接接头的拘束度小，不易产生裂纹。对于壁厚为1~2mm的管坯焊缝，如果采用钨极氩弧焊或熔化极氩弧焊，并且是自动焊，采用单面焊双面成形工艺，焊接层数为一层时，也可以不进行x射线检测。对于壁厚大于2mm的管坯焊缝根据使用要求，供需双方可协议决定是否对焊缝进行x射线检测。管坯的纵焊缝条数应尽量少，相邻纵焊缝的间距应大于25mm。

四平老客户：我公司有一条直径1600的循环水道上的波纹补偿器

由于使用了多年，现在发现波纹有老化龟裂现象。在了解到用户波纹补偿器采用的普通碳钢波纹后，公司销售部队用户讲解了我公司的波纹补偿器制造工业，我公司波纹补偿器的波纹均采用优质奥氏体304不锈钢。客户在了解到这一利好消息后表示将就波纹补偿器更换事宜与我公司保持沟通，并希望我公司可以委派技术人员到用户所在地进行面谈，对此我公司表示完全认同。

联系电话：0317-8289887 13231718080

传真：0317-7870419

网址：www.bttjx.com