

高质量低价格环氧地坪面涂固化剂

产品名称	高质量低价格环氧地坪面涂固化剂
公司名称	东莞市拓鑫复合材料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:拓鑫 型号:TX-2183 外观:淡黄色透明液体
公司地址	广东省东莞市大朗镇聚祥一路八号裕祥工业园
联系电话	0769-89158905 18825520286

产品详情

tx-2183环氧地坪面涂固化剂

一、概述

本品是专为适应环氧地坪面涂而开发的改性胺类环氧树脂固化剂，具有粘度低、固化物韧性好，吸潮慢，低温潮湿冬季无白桦、无油面、低湿固化完全。抗冲击性佳，光泽好，适用于中深色环氧地坪（自流

平、薄涂、滚涂等工艺）的固化。

二、质量指标
外观：黄色透明液体 粘度： 25°C = $180 \pm 50\text{cps}$

胺值：320~350mgkoh / g 比重 25°C 1.02~1.06

与环氧当量约190双酚A环氧树脂的参考用量为50phr，（表示100

三、配料用量

份纯128环氧树脂需要50份固化剂）。
四、可使用时间与环氧树脂100g混含量 25°C 时为35-40分钟。

五、固化特性

1.) 25°C 标准主剂：固化剂=100/50，1.5毫米厚度，表干 8-10小

时，完全固化20-24小时；

2.) 5°C 标准主剂：固化剂=100/50 1.5毫米厚度 表干 18-20小时，

完全固化46-50小时。

六、储存与包装 本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与水或强酸强碱接触。
本品包装规格200公斤 / 铁桶装 或25公斤 / 塑胶桶装。