

# 东莞横沥镇矿山边坡监测单位

产品名称	东莞横沥镇矿山边坡监测单位
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:矿山边坡监测 业务2:预应力锚杆框架
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

鸿建建设有限公司专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

边坡工程施工一般的规定具体内容是什么，下面鸿建建设为大家解答。1、边坡工程应根据其安全等级、边坡环境、工程地质和水文地质等条件编制施工方案，采取合理、可行、有效的措施保证施工安全。2、对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。3、不应在边坡潜在塌滑区超量堆载，危及边坡稳定和安全。4、边坡工程的临时性排水措施应满足地下水、暴雨和施工用水等的排放要求，有条件时宜结合边坡工程的永久性排水措施进行。5、边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构或采取封闭措施，避免长期裸露，降低边坡稳定性。6、一级边坡工程施工应采用信息施工法。

我们不仅可以承接东莞横沥镇矿山边坡监测业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如石碣镇、中堂、常平镇、清新区、揭东、陵水、斗门区、濠江、文昌、中山市、阳东、德庆县、江门、澄海、蓬江、坡头区、高埗、龙岗、惠州市、花都、蕉岭县等地区施工。

什么是一二深基坑?深基坑一二如何划分?下面是鸿建建设带来的关于深基坑一二划分的主要内容介绍以供参考。

横沥镇边坡景观，横沥镇基坑护壁有哪几种方式，横沥镇边坡的坡度是怎么算的，横沥镇河堤护坡，横沥镇预应力锚杆，横沥镇注浆锚索图片，横沥镇高速护坡喷浆多少钱一平米，横沥镇边坡线，横沥镇基

坑护坡锚杆施工，横沥镇基坑加固，横沥镇边坡加固！横沥镇岩石边坡防护，横沥镇基坑降水设计，横沥镇电梯基坑深度，横沥镇边坡属于什么工程。横沥镇基坑工程的特点。横沥镇基坑开挖示意图，横沥镇边坡锚杆框架梁！横沥镇六角块护坡多少钱一平方，横沥镇边坡塌方，横沥镇边坡防护铁丝网，横沥镇基坑降水深度，横沥镇边坡比是哪个边比哪个边，横沥镇一级基坑深度多少，

桩基施工后，应先经过桩基检测和成桩检查合格，被业主和监理验收后方可进行下道工序。首先进行场地准备，包括场地整平，基坑四周打土埂挖截水沟，防止地表水流入基坑。基坑内设置集水坑，潜水泵抽水，确保基坑始终处于无水状态。如承台基坑开挖量不大，基坑较浅，则采用人工进行基坑开挖。基坑尺寸大小以能满足承台立模作业宽度(一般宽出承台位置0.5m~1.0m)并保证边坡稳定，强度能承受系梁结构重和施工荷载，保证在系梁砼施工时垫层不变形、不下沉;表面平整，确保系梁模板底部不漏浆，杜绝出现系梁“烂根”现象;标高符合设计(交底)。基坑开挖的位置、深度、平面尺寸必须符合设计图纸及规范要求。挖至设计图纸要求的标高下15cm，用10cm碎石铺平后采用5cm厚的7.5号砂浆磨平，按设计标高进行基底平整，使承台基底保持干燥，利于钢筋绑扎和立模作业并及时通知监理工程师检验。