

# 深圳可程式高低温试验箱

产品名称	深圳可程式高低温试验箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

## 产品详情

深圳可程式高低温试验箱 高低湿交变湿热试验箱又名环境试验箱，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。

产品名称：可程式高低温试验箱（高低温交变试验箱）产品型号：gt-t-80z 容积（l）：80

高低温测试箱内尺寸（h\*w\*d）：500\*400\*400 mm 适用标准：gb/t242

3.1-2001、gb/t2423.2-2001、gb2424.1-89等 制冷工作原理：制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。高低温试验箱采用平衡调（btc）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过pid自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡 技术参数：

可程式高低温试验箱调温方式：bthc方式（平衡调温方式）工作环境温度在+5~+35度之间

加热器：镍铬合金电热丝式加热器 鼓风机：离心风机 温传感器：pt100干球传感器 性能：

温度范围：温度：-40~+150度 温度波动度：±0.5度 升温时间：-40~+150度小于70分钟

降温时间：+20~-40度小于60分钟; 结构及部件：内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板;外箱-

不锈钢或钢板喷涂 可程式高低温试验箱保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

可程式高低温试验箱控制器：原装进口单点式控制器或商议

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温

可程式高低温试验箱电源：2 3w220vac±10%

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求 给您设计最适合的方案。

高天试验设备有限公司 手机：潘英18974909293 qq: 825943450 邮箱：pygaotian916@163.com

网站：<http://www.whgt17.com>