## 混凝土振动台、磁力振动台

产品名称	混凝土振动台、磁力振动台
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州西大陈庄工业园区98号
联系电话	0317-4529039

## 产品详情

混凝土振动台、磁力振动台(路腾仪器)本仪器适用于建筑企业、预制构件厂、混凝土质量检测单位及高等院校混凝土试验室成形混凝土试件之用。主要技術參數:台面尺寸:1000mm×1000mm×800mm×800mm×600mm×500mm×500mm。震動頻率:2860次/分振幅:0.3-0.6mm電機功率:1.5千瓦 1.2千瓦混凝土振动台操作过程一、准备工作:1、振动台安装前,应先打好地基,打地基地土平面要按水平找平,并按底架螺栓,然后安装,安装使固定螺栓必须拧紧。2、振动台安装完毕试车时,先开车3-5分钟后停车对所有紧固螺栓进行检查,若松动须紧后方可使用。二、试验操作:振动台在震实过程中,混凝土制品应须牢固的紧固在振动台面上,所需振实物制品放置要与台面相对称,是负荷平衡。三、注意事项:1、振动器轴承应经常检查,并定期拆洗,更换润滑油,使轴承保持良好的润滑。2、振动台应有可靠接地线,确保安全。