

混凝土振动台、磁力振动台

产品名称	混凝土振动台、磁力振动台
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州西大陈庄工业园区98号
联系电话	0317-4529039

产品详情

混凝土振动台、磁力振动台（路腾仪器）本仪器适用于建筑企业、预制构件厂、混凝土质量检测单位及高等院校混凝土试验室成形混凝土试件之用。 主要技術參數： 台面尺寸：1000mm×1000mm 800mm×800mm 600mm×600mm 500mm×500mm。 震動頻率：2860次/分 振 幅：0.3-0.6mm 電機功率：1.5千瓦 1.2千瓦 混凝土振动台操作过程 一、准备工作:1、振动台安装前，应先打好地基，打地基地土平面要按水平找平，并按底架螺栓，然后安装，安装使固定螺栓必须拧紧。2、振动台安装完毕试车时，先开车3-5分钟后停车对所有紧固螺栓进行检查，若松动须紧后方可使用。 二、试验操作: 振动台在震实过程中，混凝土制品应须牢固的紧固在振动台面上，所需振实物制品放置要与台面相对称，是负荷平衡。 三、注意事项:1、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑。2、振动台应有可靠接地线，确保安全。