

北京专业做阁楼搭建隔层价格68686981

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 北京专业做阁楼搭建隔层价格68686981 |
| 公司名称 | 北京景江阁楼搭建公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京石景山区 |
| 联系电话 | 010-68686981 15110297536 |

产品详情

专业从事室内钢结构加层的搭建设计及施工户型改造设计，做阁楼夹层，现浇混凝土阁楼、楼梯。钢结构加层（隔层）搭建，钢结构阁楼施工、钢结构楼梯制作。公司特聘资深的施工专家为技术顾问，具有丰富的改造加固工程施工经验，公司具有建设部颁发相关资质，以全市同行业最优惠价格承揽相关工程。

一.经营项目：本公司承接各种别墅门面楼板植筋浇灌，室内混凝土加层施工，钢结构阁楼搭建与加层设计安装及复式楼户型改造施工工程。二.现浇阁楼工程简介：植筋现浇技术是钢筋植入胶植入到所需现浇楼板周围墙体的新工艺，建筑物加层钢筋生根以及建筑物改造加固在目前建筑行业中得到普遍推广，施工中，根据建筑物原设计结构在业主要求空间高度下建模，然后在需现浇墙体周围开槽、钻孔、钢筋配以专用植筋胶植入到孔内，连接钢筋纵横，拉网成型浇灌混凝土，经20-28天养护后拆模，其楼板的荷载将达到。三.材料要求：所用钢材必须是国家标准优质螺纹钢材，楼板纵横钢筋采用 12- 14，网格间距150mm，板厚100mm，梁柱采用 16- 18，箍筋间距150mm-200mm。因为我们深知楼板中钢筋的重要性，而植筋又是整个工程的枢纽，水泥则采用425#硅酸盐水泥；沙石的质量也不能忽视，现浇工程必须选用含泥量不超过1%的中粗黄沙和分口碎石。其强度将达到c20-c25。否则将降低砼强度。影响整个楼板的荷载量，而造模也是重中之重。因为支撑系统不牢或模板松动，在砼强度未彻底达标的情况下，将成为楼板的致命伤。所以我们将采用足够数量的建筑模板，方木等以其达到建模拆模工序要求，确保楼板质量交付。咨询电话：010-68686981 手机：15110297536 联系人：杨工