

混凝土回弹仪

产品名称	混凝土回弹仪
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州西大陈庄工业园区98号
联系电话	0317-4529039

产品详情

ht-225混凝土回弹仪（路腾仪器）20型砂浆用、75型砖用、225型混凝土用。本仪器是符合jgj/t23-2001技术规程，用于检测10-60mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为2.207j，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（jjg817-93）及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》轻便（比同类产品省力2/3）、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。主要技术指标：1. 指针长度： $20.0 \pm 0.2(\text{mm})$ ；2. 指针摩擦力： $0.65 \pm 0.15(\text{n})$ ；3. 弹击杆端部球面半径： $25 \pm 1.0(\text{mm})$ ；4. 弹击拉簧刚度： $785.0 \pm 40.0(\text{n/m})$ ；5. 弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处；6. 弹击拉簧工作长度： $61.5.0 \pm 0.3(\text{mm})$ ；7. 弹击锤冲击长度： 75 ± 0.3 8. 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处；9. 钢砧：钢砧率定值 80 ± 2 ；沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。