

热稳定级PA66 德国朗盛 AKV35H2.0 901510 耐热老化 加35%玻纤

产品名称	热稳定级PA66 德国朗盛 AKV35H2.0 901510 耐热老化 加35%玻纤
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国朗盛
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（ 注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

光学级PA，高熔指PA，食品容器用PA，一次注射器用PA

瓶盖用PA，高韧度PA，电池盒用PA，汽车配件用PA，耐候性PA，抗UV级PA，低熔指PA

供应DurethanPA66德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

供应DurethanPA66德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

供应DurethanPA66德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

供应DurethanPA66德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

供应DurethanPA66德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

供应DurethanPA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

供应DurethanPA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化增韧性;

供应DurethanPA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

供应DurethanPA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃

供应DurethanPA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化注塑级

供应DurethanPA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

供应DurethanPA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

供应DurethanPA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化;

供应DurethanPA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

供应DurethanPA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击,