

国家标准小型振动压路机生产商手扶式压路机

产品名称	国家标准小型振动压路机生产商手扶式压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

手扶式震动行走压路机 小型单轮振动压路机 小型振动碾

我公司是一家专业生产小型的路面机械的厂家，产品有手扶式单轮压路机，手扶式双轮压路机，混凝土振动梁，抹光机，路面切割机等各种道路工程必备的小型机械产品。我们采用的工程配件全部来自于国内外正规厂家，质量可靠，结实耐用，用户可放心使用；使用过程中有操作问题也不必担心，我们的售后技术人员24小时开机，可随时电话进行指导，发动机全国各地都有售后网点，可48小时之内上门服务。

山东省济宁市内的经销商很多，要找生产厂家请认准我们：济宁康本工程机械有限公司。欢迎各地客户来厂参观，指导！同等质量保证出厂价！同等价格保证质量最好！

下面是手扶式单轮汽油压路机的技术参数：

型号是cb-315b

轮宽是600mm,轮径是430mm

设备自重是315公斤

设备的激振力是1.8吨

总振动力可达2.2吨左右

设备的外形尺寸是1300x1080x820mm

设备的行走速度是每小时0~1.8公里

设备的振动频率是70赫兹

压实深度（泥土）是15cm

压实深度（沥青）是10cm 爬坡能力最大为30度

发动机采用纯正嘉陵本田gx270型号汽油机 功率是 5.5kw/rpm 燃油箱容量是5升

传动方式是皮带链条传动

液压油容量是20升

水箱容量是21升

本产品的关键词：手扶压路机，河北小型振动碾，吉林手扶式单钢轮压路机，辽宁手推小型震动碾，内蒙古修路小型压道机，甘肃手推压路机，江苏单轮压路机

压路机在作业前，应松开停车制动闸，变速杆置于中位。检查制动及转向功能应灵敏可靠。滚轮的刮泥板应平整良好。

- 2、开动前，机械周围应无障碍及无关人员。
- 3、当压路机需要改变前后行驶方向时，应先关掉振动开关，待滚轮停止后，再进行变换方向的操作。严禁利用换向离合器作制动用。
- 4、在紧急情况下，可使用后轮制动器作为紧急制动。
- 5、在新开道路上进行碾压时，应从中间向两侧碾压，碾压不要太靠近路基边缘，距路基边缘不少于0.5米，以防坍塌。
- 6、上坡下坡时，应事先选好档位，禁止在坡上换档，下坡严禁换档滑行或溜放。
- 7、不得用压路机拖拉其他机械或物体。
- 8、两台压路机在平道上行驶或碾压时，其间距要保持在3米以上，坡道上禁止纵队行驶。以防制动失灵或溜坡造成事故。
- 9、使用轮胎压路机时，应注意保持轮胎正常气压，注意是否有石块夹在轮胎之间。
- 10、严禁压路机在坚实道路上进行振动。
- 11、压路机的起振或停振应在行驶中进行，以免损坏被压路面的平整。

12、碾压松软路面时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下，调节振动频率。

13、换向离合器、起振离合器和制动离合器的调整，必须在主离合器脱开后进行。不得在急转弯时用快速档。

14、压路机在转移工地距离较远时，应用汽车或平板拖车装运，不得用其他车辆拖行牵引。。 [1]

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

传真：0537-3280903

qq：1531038206

邮箱：1531038206@qq.com