

大型工业门

产品名称	大型工业门
公司名称	济南颖佳门窗有限公司
价格	990.00/平方
规格参数	品牌:博达 型号:BD
公司地址	济南市天桥区黄岗
联系电话	0531-85819188 13356665059

产品详情

适用于大型停车场、工业厂房、大型商场和仓储库房等场合安装，保温、密封、防尘、美观可靠，开关方便，是现代大型建筑用门的最佳选择。

超大功率驱动，链条传动

安装分中置和侧置两种形式

门体水平上滑、半垂直上滑，斜上滑、垂直上滑均可，内置行程调节装置连续可调，一般开高不小于5000mm

可以配接控制开关或加配遥控操作

可以选配红外保护开关或其它安全开关，推荐尽量选用钢丝绳防断装置和安全保护气囊

产品分类

工业门分为：工业卷帘门、工业推拉门、工业滑升门、手动/电动平移门、快速卷帘门等种类，工业卷帘门制作面积在65-70平方米以内，抗风能力达到10级。工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则分从中间向两旁横向对开或者单向开两种。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有有机库堆积门，折叠门等类型。下面以运用最为常见的三种工业门：工业卷帘门、工业推拉门和工业提升门为主介绍其特点。

3原理

工业滑升门:工业滑升门由一系列门板组成，沿轨道上升，由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物的大小和形状，其提升门可以被设计成不同的安装方式。门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现以下几种提

升方式，最大限度的满足合理利用空间的要求。

- 1、标准提升：适用于门顶空间在：200 - 300mm以内。
- 2、高位提升：适用于门顶空间在： 300mm 门洞高度
- 3、垂直提升：适用于门顶空间： 或=门洞口高度
- 4、斜顶提升：适用于门顶天花斜坡形状，轨道与顶棚成平行状态。