

电梯门禁 控层电梯门禁 IC电梯刷卡系统

产品名称	电梯门禁 控层电梯门禁 IC电梯刷卡系统
公司名称	深圳市创佳威智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创佳威 型号:JV-M3DTA
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区水二院水背龙路19号A栋201
联系电话	86-0755-89258180 13430610412

产品详情

性能电气参数：

工作电压	dc10-15v
工作电流	<600ma
卡片存储容量	无限制
黑名单容量	15000张
记录容量	10万条
读卡类型	ic/mf1卡
控制楼层数量	主板16层+扩展板可控制64层
工作温度	-40-70 ° c
工作湿度	10-90 ° c
连接数量	168台
pcb外形尺寸	长225mm*宽130mm*厚20mm

产品功能概述：

- 1、产品联网或脱机任意选择使用，脱机使用时不用布线联网也可实现联网的发卡、挂失、解挂、系统设置、校准时钟等操作。
- 2、电脑管理无需布线联网，无需在控制器上操作发卡，软件简单易懂,支持windows xp, windows7, vista,32位64位电脑操作系统。
- 3、用户卡出入权限的数据保存在卡片里，数据不会丢失，更换控制器无需回收用户卡，直接更换新机设置使用即可
- 4、用户卡出入单个、多个门权限自由只需在授权权限的机号前面打钩即可设置方便灵活，可设置用户卡使用期限、次数、时段限制，可以启用计时卡、计次控制、时段控制、计时+计次控制、计时+时段控制、计次+时段、计时+计次+时段任意组合控制模式。
- 5、卡片丢失补发新卡老卡既自动失效无需单独发挂失卡挂失方便管理节省管理人力物力成本，也发可挂失卡卡进行挂失，卡片找回后可解挂失恢复正常使用。
- 6、设置控制器工作参数包括，使用的扇区、加密信息、继电器动作时间、时钟等功能参数设置一次设置搞定，无需来回多次发卡设置控制工作参数。
- 7、控制器的用户卡容量无限制，支持脱机刷卡记录。黑名单容量1万5千张，记录容量10万条。
- 8、采用独有的一卡一密+硬件防复制安全算法，控制器与卡双向加密认证，卡片不易被复制，更换控制器无需回收卡片。
- 9、电梯控制主板控制16层，一个扩展板扩展16层，每台控制器最多接3个扩展板可控制64层电梯。
- 10、可实现刷卡直达权限楼层或刷卡选择楼层乘梯。
- 11、联网可实时监控刷卡记录，远程开启任意门、任意楼层，设置控制器参数，发卡，挂失/解挂失操作，校准时钟，采集刷卡记录等操作
- 12、电梯控制器有安全保护措施，采用继电器无源节点信号控制与电梯任何系统不相冲突，不影响电梯性能。控制器故障或断电可恢复电梯原本功能无需刷卡直接可使用电梯。
- 13、梯控与门禁出入通道管理系统同用一个软件平台管理。采用sql数据库在同一局域网内可单机或多台电脑共同管理。
- 14、安装便捷，使用简单，售后维护成本低，人性化管理，适合公司、小区、酒店、停车场等场所的各种门禁通道和梯控的管理。