

亚太3c排烟风机厂家 亚太3c排烟风机 亚太好货源

产品名称	亚太3c排烟风机厂家 亚太3c排烟风机 亚太好货源
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

消防排烟风机可以根据压力情况的不同分为两种类型，一类为轴流式消防排烟机，亚太3c排烟风机厂家，其各机号的压力在600Pa左右，另一类为斜流消防排烟风机，亚太3c排烟风机规格，各机号的压力在1000Pa左右。为了满足排烟量和通风换气的要求，消防排烟风机一般都设计了双速型的结构模式。低速可以通风使用，高速可以排放烟雾，这样不但可以节约能源同时又降低了噪声污染。

3c消防排烟风机选用带传动的带轮，亚太3c排烟风机定制厂家，其外圆切线速度一般较低，超过40m/s的很少，但为了节省材料起见，应按切线速度的大小来选用铸铁等级，但为了考虑带轮的通用性和系列化，亚太3c排烟风机，一般均按使用的大切线速度选用其铸铁牌号。

机壳的各部件包含蜗壳、扩散器、集风器、进气箱和轴承箱。他们所承受的力是静载荷，也有数部件承受动载荷，如轴承箱所承受的力大部分是动载荷。对承受静载荷的部件，其刚度比强度要重要许多。不需要严格要求其物理性能，也不一定要求和转动零部件的材料相同，一般3c消防排烟风机的机壳钢板常用Q235即可。

三、风机性能的选择

风机的性能在性能表上查阅，表中列出的性能是率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过+5%。性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压=101325pa，t=20相对温度=50%空气状态，当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算，风机安装方式可分为立式和卧式，如立式安装在订货中注明，如流量，压力安装尺寸等性能参数有特殊要求，公司将为您另行设计生产。HTF(PYHL-14A)系列通风机的流量值为300摄氏度高温空气流量值，比平常选用HL3-2A系列风机流量值+

_5%。

亚太3c排烟风机厂家-亚太3c排烟风机-

亚太好货源由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。亚太带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！