

BM系列棒磨机,棒磨机,矿石棒磨机,棒磨机参数

产品名称	BM系列棒磨机,棒磨机,矿石棒磨机,棒磨机参数
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:BM-1型
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

棒磨机

一、棒磨机概述：鹤壁先烽仪器生产的棒磨机主要应用于矿石化验室制样使用。样品在样筒中进行粉碎并自行混匀，对磨样粒度控制的 α 系数大，样品粉碎以后不需要逐个进行过筛、混匀等繁重且有矽尘危害的操作。自动定时器只计实际磨矿时间，中间停电的时间不计入，磨到指定的时间就自动停机，因配备了故障过电流自动停机的 α 保护装置，在磨矿时不需专人在机器旁看守。棒磨机设计了具有特色的取筒、倒样、清扫和排尘装置，明显地减轻了操作人员的劳动强度和矽尘危害。一改过去棒击为棒磨的工艺；采用低噪音排风扇和橡胶辊筒，明显地降低了工作噪音，改善了工作条件。带刷压风机械清扫，清扫干净，避免样品互相污染，清扫产生的粉尘，在扩散之前就在小罩内集中排出，大大减轻了粉尘对人体的危害。棒磨筒采用横担微弹锁紧结构，锁紧牢靠，操作简便，不漏样。效率高。四辊式一次可加工样品40个(146)至55个(108筒)，由于机器的运转参数合理，一般1~2小时就可将40~50个样品同时粉碎至-200目，

二、棒磨机性能特点：

- 1、可单筒或多筒同时磨料，因此制样量大小可同时选择，而且同时制样的品种较多：也可作混料用
- 2、根据磨料不同而选择不同的筒体转速，变频技术按“键”就能实现
- 3、可对于、湿物料同时制样
- 4、可用钢球代替钢棒作磨料介质
- 5、筒体转动时间可任意设置
- 6、磨样参数液晶屏幕显示，人性化设计
- 7、透明外罩，观察操作更方便

8、碎样主要以磨削力为主,噪音低,特别是对样品中金的破碎效果较好,化验结果稳定,对操作的要求不苛刻。

三、棒磨机主要参数：

- 1、滚筒直径： 108、 127、 146。
- 2、滚筒容积 (l)： 0.25, 0.5, 1.0, 2.0
- 3、zuida装样量 (g)： 50 , 100 , 280 , 400
- 4、给料粒度 (mm) -0.5, -0.5, -1, -2
- 5、产物粒度：-0.074(-200目)
- 6、电机功率：0.37
- 7、进料粒度：-2 mm。
- 8、排料粒度：-180 ~ -400目。
- 9、电机功率：2.2kw、
- 10、转速：940r/min。
- 11、清扫电机功率550w、
- 12、转速：940r/min ,
- 13、辊径与转速： 127mm , 140 , 160r/min ,
- 14、外形尺寸(长x宽x高mm)：960 × 560 × 780
- 15、机重：290kg

三、棒磨机主要规格：

bm-1型三辊四筒

bm-2型四辊十六筒

bm-3型四辊五十筒