

# 南宁不锈钢电动门，红昌科技伸缩门选购要点

产品名称	南宁不锈钢电动门，红昌科技伸缩门选购要点
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

## 产品详情

南宁红昌交通科技有限公司电动伸缩门作为一种新型的门以其开启方便，造型美观，可以电动控制等多方面的优势而得到了广泛的应用。现有电动伸缩门的基本结构包括机头部分和与之相连的电动伸缩门部分，其中电动伸缩门部分由多个框架通过上下两层交叉式连接管与其横杆交接而成，每根横杆上要铰接2—4根连接管。由于连接管为活动构件，在电动伸缩门的伸缩过程中连接管一直处于转动状态，而现有连接管上穿设横杆用的孔孔壁较薄，又缺乏必要的防磨损结构，因而孔壁对横杆处于不断的切割状态，致使横杆磨损严重，使电动伸缩门的平稳性及使用寿命都受到影响。

电动伸缩门主要由电动伸缩门体、机头、控制器三部分组成。 1、电动伸缩门门体：电动伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及电动伸缩门门体轮等主要部件组成。电动伸缩门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。 2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在电动伸缩门门体的一端，带动门体伸缩运动，与电动伸缩门体配套使用。

驱动器分普通线式型、豪华型全遥控型和智能机器人无轨型。

3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。温州智能停车系统

（1）、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。温州自动电动伸缩门

（2）、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。温州电动卷门

（3）、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制电动伸缩门的开、关。

电动伸缩门主体结构特点：

不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成电动伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。电动伸缩门活动部位特点：电动伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自如。

现代公共管理场所以及居家生活中，更注重对美的追求，颜色的搭配

与高品质材料的运用使得原

有普通电动伸缩门更具有外观的美感和观赏性。以下为您介绍电动门的选购要点：

1.根据电动伸缩门产品自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是最舒服的。高度为1.45米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。

2.电动伸缩门的高度要顺应力学原理 伸缩门产品的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于不锈钢伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。

3.不锈钢伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说“树大招风”，只有尽量降低伸缩门的高度、使门体的整体重心下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风袭击。降低电动伸缩门的高度等于增加了材料的强度。

其实随着时代和技术的发展，越来越多的种类的伸缩门出现在大家的眼前，但电动伸缩门市场暂时依旧由以上的伸缩门组成。希望这些知识可以帮到大家选择门。如果您还有什么疑问，欢迎进入我司网站进行阅览或者电话联系我们.我们期待与您合作。网址：<http://www.gxhc18.com>  
联系人：13471156598、0771-6737381（陈小姐）