

紧固件材质检测，热冲击测试标准

产品名称	紧固件材质检测，热冲击测试标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

紧固件材质检测，热冲击测试标准

应力导向氢致开裂实验是在硫化氢水溶液的环境下对碳钢进行开裂敏感性评价。按照NACE TM0103标准执行的SOHIC实验是比SSC实验更加严格的抗腐蚀评价方式。当应用于焊接压力容器中的碳钢板在湿硫化氢环境下工作时，可能遭受一种或多种形式的环境开裂。

-NACE腐蚀

NACE腐蚀由美国腐蚀工程师协会（NACE）于2001年开始共同发布的标准“NACE

MR0175石油与天然气工业——在油气生产中含H₂S环境下使用的材料”是一个专门针对含H₂S油气田开发的腐蚀问题的标准，该标准共分为三部分，分别为：

Petroleum and natural gas industries Materials for use in H₂S-containing Environments in oil and gas production；

石油和天然气工业——在油气生产中含H₂S环境下使用的材料；

Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials ;