

河南燃油惰气泡沫发生装置 优质厂家

产品名称	河南燃油惰气泡沫发生装置 优质厂家
公司名称	山东中煤集团重工机械分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中煤
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2353371

产品详情

dqp200型矿用燃油惰气泡沫发生装置

惰气泡沫发生装置 煤矿惰气泡沫发生装置 内蒙古惰气泡沫发生装置

一.技术参数

型号：dqp200

气泡量：150-200立方/分

耗油量：7-13kg/分

耗水量：30立方/小时

惰气成分：氧气<5%

重量：650kg

功率：46.5kw

二.用途及适用范围

主要用于煤矿井下扑灭大型火灾，快速惰化火区，控制瓦斯爆炸，减少或杜绝残火复燃，既能阻爆灭火，又能起到隔绝，窒息火灾等最新技术装备，也适用于仓库、隧道、石油、化工、机场、地下商场及有限空间的灭火装置。

三.产品特点

惰气发生装置是多功能最新矿用惰气发生装置。它可随时观测到氧含量，同时可调节气体成分，完善了

欠水断电自动保护装置。增设了二次燃烧装备，使其在氧气降低的情况下仍能保持co在较低水准，采用进口测氧探头永久使用，不需要换。采用矿用隔爆开关、自动点火等最新装置。操作既安全又简便。是煤矿最实用的灭火装置。本产品现可自由伸缩拉长、新改制自动找平减震轮子。整机采用不锈钢材质。

欢迎新老客户来电咨询，询盘，我们真诚与你合作

机械厂专业供应矿用高倍数泡沫灭火装置,瓦斯抽放泵,防回火装置,矿用泵,气动注浆泵,双液注浆泵,气动封孔泵,电动封孔泵,灭火阻化泵等矿用泵