

保定负载箱出租，雄安高压电容器租赁厂家，电缆线租借

产品名称	保定负载箱出租，雄安高压电容器租赁厂家，电缆线租借
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

保定负载箱出租，雄安高压电容器租赁厂家，电缆线租借电缆线路的特点电缆线路具有以下特点:

- 1.电气性能稳定:电缆线路能够提供稳定的电力传输，确保用电设备的正常运作。
- 2.安全、保密:由于电缆线路埋置于地下或水中，它们可以有效防止外界的风、雨、冰雹以及人为损伤，从而提高供电的安全性和保密性。
- 3.电路容量大:在相同截面的条件下，电缆线路的供电容量通常比架空线路要大，这有助于满足较大的电力需求。
- 4.使用年限长:高质量的电缆设计使用寿命较长，可以减少频繁更换线路的需要。
- 5.经济、美观:电缆线路不需要占用大量的地皮，因此对环境的破坏较小，并且它们的外观也较为整洁，可以提高城市的美观度。

保定负载箱出租，雄安高压电容器租赁厂家，电缆线租借

产品特性

外形美观、容量大、稳定性强、噪音小、坚固耐用使用寿命长。

产品参数

- 1、额定输入电压单相220V
- 2、额定输入功率10Kw

- 3、功率分档100W/200W/200W/500W/1KW/2KW/2KW/5KW (可按客户要求自定义)
- 4、功率因数PF=1
- 5、负载精度 $\pm 5\%$
- 6、显式方式有电压、电流表头实时显示(可选项)
- 7、工作电源单相AC220V/50HZ
- 8、控制方式面板手动式控制,分段式手动可调。
- 9、绝缘等级F级
- 10、防护等级IP20(适合室内使用)
- 11、风扇噪音65分贝
- 12、冷却方式强制风冷:侧进风,侧出风
- 13、工作方式可连续工作
- 14、保护功能过温报警,过温保护,蜂鸣提示,过流保护等
- 15、外部尺寸主机:宽450*深570*高770mm
- 16、适用环境温度-10 ~ +50 °
- 17、移动方式采用载重型万向脚轮,前后各2只

6.供电可靠性高:电缆线路不受外界条件的影响,因此在恶劣天气或其他情况下仍能保持较高的供电可靠性。

1、耐高温保定负载箱出租, 雄安高压电容器租赁厂家, 电缆线租借

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租, 附近UPS不间断电源租赁出售, 高压负载箱出租, 高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁, 高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

耐高温, 顾名思义, 就是电线电缆能在高温环境下工作, 延缓变形和老化的速度。我们通常使用的电线电缆的额定工作温度一般为70~90 °。如果是普通的使用环境, 完全可以胜任。但是, 如果想要有更高的耐温等级, 就需要使用耐高温材料来生产电线电缆比如市场上新推出的105 °和125 ° 新材料电线。出现的临时短路更加放松。

.抗衰老

电线电缆的抗老化是指电线电缆在机械应力、电应力、热应力等各种外界因素的作用下, 保持原有性能的能力, 可以大大延缓老化, 延长使用寿命。电线电缆虽然具有抗老化性能, 但其老化是不可避免的。不同的是老化速度不同。电线电缆质量越好, 老化速度越慢, 使用寿命越长。这就是为什么我们必须使用dapinpai和正规厂家的产品的原因

3.耐腐蚀性

电线电缆的耐腐蚀性是指耐电化腐蚀、耐生物侵蚀、耐化学（油、酸、碱、化学溶剂等）侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、抗病毒和防潮。电线电缆在使用过程中不可避免地暴露在空气、水、酸等物质中，其耐腐蚀性能在一定程度上防止电线电缆与这些物质接触的腐蚀、风化速度和程度，同时减缓老化速度和延长使用寿命。

4、阻燃