

北京ExdIIBT6防爆配控制箱

产品名称	北京ExdIIBT6防爆配控制箱
公司名称	安徽中泰防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市龙子湖区工业园宝塔路8号
联系电话	0552-3222801 17318521880

产品详情

bxq系列防爆(电磁起动)配电箱

适用范围 1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所； 2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境； 3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区； 4. 适用于温度组别为t1—t6的环境； 5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点 1. 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观； 2. 本产品为“中泰电气”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分； 3.

采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等； 4.

内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作； 5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质； 6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可； 7.

可根据用户要求特殊定制； 技术参数 防爆标志：exdeibt4/t5/t6、exdeiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）